

新款铝板绝缘导热垫，扭扭车矽胶绝缘垫 多孔

产品名称	新款铝板绝缘导热垫，扭扭车矽胶绝缘垫 多孔
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.90/PCS
规格参数	耐温:-40~200 耐电压:4.5KV 导热系数:1.0W
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

新款铝板绝缘导热垫，扭扭车矽胶绝缘垫 多孔，厚度0.3，0.45MM都可订做，欢迎来板加工订做，可做任何形状。联系林生QQ\微信\手机：13600411602，索样测试，价格优惠。

矽胶绝缘片是以硅橡胶为基材、玻璃纤维布作为介质经过特殊工艺生产而成的布状导热绝缘制品。因其优良的导热、绝缘、厚度可选、方便施工等特性，被广泛应用于电子电器等行业。使用时，根据发热界面的大小以及间隙大小选择不同厚度的导热硅胶片裁切，安放在发热界面与其组件的空隙处，起传热介质作用。LV系列导热硅胶布建议用于低应压力处。

矽胶绝缘片物理性能 最高导热系数1.00 w/m.k 精确的尺寸稳定性 极佳的电气绝缘性 可提供背胶
产品常用规格:300mm*50M/卷 不含有毒物质,符合ROHS规定 矽胶绝缘片应用案例
UPS电源、逆变电源产品应用 大小功率发热模组应用 DVD、VCD发热界面应用 大小功率LED应用
各种显卡及显示器应用 各种需要导热绝缘的场合。