

离子色谱仪 专业型离子色谱仪 离子色谱仪 国产

产品名称	离子色谱仪 专业型离子色谱仪 离子色谱仪 国产
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	128000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOEN 型号:986587
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

产品介绍：

公司专业从事离子色谱仪及相关配件的研发、生产、销售和技术服务，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供高精密度、高灵敏度和高稳定性的离子色谱仪。产品广泛应用于环保、质检、疾控、食品、水文地质、石油化工、科研院校等众多行业。

产品简介：

流路系统 高压管路、接头全peek材料；美国rheodyne六通阀，最高耐压7000psi；色谱分析柱 高效阴离子色谱柱；原装进口阳离子色谱柱；保护柱。抑制系统 自动再生阴离子微膜抑制器，不用换酸，在线自动再生，不间断使用，操作简单，寿命长；恒流源电流0~120ma可调，增量0.1ma；柱后co2抑制器，提高仪器精度色谱分析软件 先进的中/英文版hw-2000色谱工作站(详见工作软件介绍) 分离能力 抑制电导阴离子分析 f⁻、cl⁻、no₂⁻、po₄³⁻、br⁻、no₃⁻、so₄²⁻、clo₂⁻、bro₃⁻、clo₃⁻ 等阴离子的分析。直接电导法分析 甜菜碱、li⁺、na⁺、nh₄⁺、k⁺、mg²⁺、ca²⁺、sr²⁺、ba²⁺、氯化胆碱等阳离子

技术参数：工作环境电源：220v，50hz

环境温度：15~30

环境湿度：5~85%；

离子色谱泵 类型：德国knauer高压双柱塞串联往复平流泵 远程控制：rs-232/485接口，可实现计算机反控 流速范围：10ml和50ml可选 泵耐压范围：0 mpa -42mpa (10

ml泵头) 流量范围: 0.001 ml/min - 9.999ml/min ; 0.01-49.99

ml/min (50ml泵头) 流量精度(设定误差): 0.1%rsd 流量稳定性:

0.2% 压力传感器压力显示精度: 0.1mpa 过压保护: 超压自动报警并自行停泵自我保

护电导检测器 结构: 五极环行钝化316不锈钢电导池, 带电子恒温装置, 恒温精度: 5~50 ±0.05

池体积: 1.0 μl 输出电压: -4000~4000mv可调 量程: 10档可选, 具有手动和自动选档功

能, 输出可自动归零 检测范围: 0~1000us/cm 分辨率: 0.025ns 基线噪声: 0.6%fs 基

线漂移: 2.0%fs 分析重现性: 1.0% (so42-计);

1.0% (na+计); 线性范围: 103 最小检出浓度: 0.5ppb(0.0005mg/l)(ci-计)

本产品的加工定制是是, 品牌是BOEN, 型号是986587, 测量范围是0~1000us/cm, 测量对象是应用于环保、质检、疾控、食品、水文地质、石油化工、科研院校等众多行业。 , 控温范围是15~30 (), 流量范围是0.001mL/min - 9.999mL/min ; 0.01-49.99ml/min (ml/min) , 尺寸是50X45X30 (mm) , 重量是45 (kg) , 电源是220V , 50HZ