

安徽720芯三网合一ODF光纤配线架

产品名称	安徽720芯三网合一ODF光纤配线架
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:巨鑫 型号:720芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

产品简介：FTTH室外壁挂式入墙式三网合一配线箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
 - 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
 - 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器层为光纤熔接层。
 - 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
 - 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
 - 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
 - 8.具有临时尾纤存储区域
 - 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等
- 三、技术参数：
- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
 - 2.箱门开启角度：180°
 - 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
 - 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
 - 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
 - 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

- 四、适用性指标:
- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
 - 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
 - 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
 - 4.前面操作、安装都相当迅速方便
 - 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
 - 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
 - 7.外型尺寸：壁挂式：150*630*800MM 镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM
 - 8.产品重量：壁挂式：22KG 镶嵌式：21KG
- 五、订购信息：1.产品材料：冷轧板
- 2.产品颜色：常规色灰色
- 3.产品工艺:冲压
- 六、运输方式：1、飞机、轮船、汽车、都可以，重点是根据客户需求。