

# 污水搅拌机 污水处理搅拌机 污水潜水搅拌机

产品名称	污水搅拌机 污水处理搅拌机 污水潜水搅拌机
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	13800.00/套
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:水处理 物料类型:液-液
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

潜水搅拌机的专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸潜水搅拌机。当池深 $h < 4$ 米时建议采用安装系统。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的角度为 $\pm 60^\circ$ 。起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。当池深 $h > 4$ 米时建议采用安装系统，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。安装系统用导向钢绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。客户定货时，请提供池深 $h$ 及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台潜水搅拌机可共用一套起吊装置（用户有特殊要求除外）。qjb搅拌机的专用安装系统可在无需排出池中污水情况下，能快速安装和拆卸潜水搅拌机；安装系统只适用池深 $< 4$ m,机型为qjb0.85/8-260/3-740c和qjb1.5/6-260/3-980c搅拌机，其中-1可在水平方向和垂直方向进行调节；安装系统、  
、  
、  
适用于池深 $< 4$ m，导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，转角 $-60^\circ \sim +60^\circ$ 。当池深大于4米时，应在导杆中间增加一支撑架；支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定，无需预留孔；潜水搅拌机的安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择；