

专业电线电缆用聚氯乙烯PVC胶料胶粒及注塑级用料

产品名称	专业电线电缆用聚氯乙烯PVC胶料胶粒及注塑级用料
公司名称	高划电线制造（奉化）有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	厂家(产地):上氯申峰 牌号:WS-1000S 用途级别:挤塑级
公司地址	浙江省奉化市经济开发区四明东路
联系电话	86-57488959200 13484282266

产品详情

厂家(产地) 上氯申峰 牌号 WS-1000S
用途级别 挤塑级

奉化高划胶料制造有限公司坐落于风景秀丽的浙江省奉化市，是浙江威信集团下属的子公司。威信集团在奉化市共设有5家子公司，分别为超竣电器、高划电器、高划电线、高划铜材和高划胶料。

本集团公司可以供应产品：vde/bsi/gb全规格电线；欧式插头及尾插；欧式及英式插线排；欧式及英式墙壁开关及插座；户外用延长线及线卷；欧标及英式电源线；电线及插头用胶料；电线用无氧铜等。

奉化高划胶料制造有限公司创建于2004年，主营聚氯乙烯造粒业务，所生产胶料主要用于电线挤出和注塑类加工，通用性好。

电线电缆用胶料：我司现在全部生产环保型胶料，符合rohs/pahs/reahc等环保要求，亦可增加无邻苯二甲酸要求，其物理及电气性能可以达到gb/8815-2008标准要求。

联系人：刘军 18606607510

电话：0574-88959950-6004

传真：0574-88950951-6001

e-mail:j.liu@pvc.pmshegroup.com

聚氯乙烯电缆料各品种的主要用途

型号	导体线芯最高允许工作温度	主要用途
jr-70	70	450/750v及以下柔软电线电缆的绝缘层
hr-70	70	450/750v及以下柔软电线电缆的护层

外型：聚氯乙烯电缆料约为4mmx4mmx3mm的方粒状或具有相当大小的圆柱形粒状物。

颜色：绝缘级聚氯乙烯电缆料的颜色为红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、棕色等。

护层级聚氯乙烯电缆料的颜色为黑色、白色、灰色等。其他颜色由用户与生产厂双方协商确定。

包装：25kg一袋，聚乙烯薄膜内袋；或吨包袋800kg-1000kg/包。

聚氯乙烯电缆料的机械、物理性能及电性能

项目		单位	jr-70	hr-70
1.拉伸强度		mpa	15.0	12.5
2.断裂拉伸应变		%	180	200
3.空气箱老化试验	温度		100 ± 2	100 ± 2
	时间	h	168	168
3.1老化后拉伸强度		mpa	15.0	12.5
拉伸强度最大变化率		%	± 20	± 20
老化后断裂拉伸应变		%	180	200
断裂拉伸应变最大变化率		%	± 20	± 20
3.2热老化质量损失		g/m ²	20	25
3.热变形		%	50	65
4.冲击脆化性能	试验温度		-20	-30
	冲击脆化性能		pass	pass
5.200 时热稳定时间		min	60	60
6.20 时体积电阻率		Ω • m	1.0x10 ¹¹	1.0x10 ⁸
7.介电强度		kv/m	20	18
8.70 时体积电阻率	试验温度		70 ± 1	—
	体积电阻率	Ω • m	1.0x10 ⁸	—