

RBK-6000-ZL丁烷泄漏报警器，丁烷气体探测器检测报警仪

产品名称	RBK-6000-ZL丁烷泄漏报警器，丁烷气体探测器检测报警仪
公司名称	济南尚安电子科技有限公司
价格	870.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:尚安 型号:RBK-6000-ZL
公司地址	济南市高新区工业南路中齐未来城
联系电话	0531-58595018 15106992328

产品详情

如有不明白的联系客服要资料，看资料选择购买。产品全部质保一年。如有需要的来电咨询：田晓枫 qq626687302.邮箱：sadz002@163.com

rbt-6000-zlg丁烷泄漏报警器{田经理 0531-88790109,15106992328}产品概述rbt-6000-zlg丁烷泄漏报警器系列气体探测器是按照国标gb15322.1-2003、gb12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器采用双腔体结构设计，防爆等级为exd iic t6 gb

，防护等级为ip65，适用于化工、户外灌区等环境下，lcd状态指示灯（电源、报警、故障）显示，可通过rbk-6000-zl系列控制器在线校零、标定。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线方便。rbt-6000-zlg丁烷泄漏报警器产品特点

测量准确传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便传感器采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。

声光报警（选配）可选择配接ras-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

防水设计专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。rbt-6000-zlg丁烷泄漏报警器产品参数

供电电压 dc36v ± 15% 功耗 < 1w 通讯方式 两线 m-bus 信号输出 一组无源开关量（选配,触点容量dc30v 3a）

报警方式 声、光报警（选配，声音强度 > 95db1米处）显示方式

led状态指示（电源、报警、故障）测量范围（0-100）%lel检测气体 见附表 分辨率 --检测原理

催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 响应时间

催化燃烧式t90 < 30s 电化学式、半导体式t90 < 60s 红外式t90 < 90s 准确度 ± 5%fs 重复性 2%

工作温度 -40 ~70 防护等级 ip65 存储温度 -25 ~55 防爆等级 exd iic t6 gb 湿度范围 10%rh~95%rh (无凝霜) 认证 cccf、cmc 压力范围 86kpa~106kpa 执行标准 gb15322.1-2003

材质 铸铝 重量 1.3kg 防爆连接螺纹 g3/4 尺寸 190mm × 130mm × 75mm 安装方式 贴壁、抱管、支架、穿管 安装线缆 rvs 2 × 2.5mm²

配套控制器 rbk-6000-zl9、rbk-6000-zl30、rbk-6000-zl601. 本产品保修一年，终生维护。2. 自安装之日起，公司为用户建立档案，以便更好地为用户服务 rbt-6000-zlg 丁烷泄漏报警器的相关关键词搜索：丁烷报警控制器 丁烷气体浓度报警器 丁烷气体泄漏报警器 丁烷气体泄露报警器

本产品的加工定制是是，品牌是尚安，型号是RBK-6000-ZL，类型是固定式，测量范围是0-100，测量对象是丁烷，测量精度是1，电压是3（v），分辨率是1，尺寸是255（mm），重量是5（kg），电源是220