

# 混凝土机械混凝土搅拌运输车45米混凝土泵车鸿达品质国家

产品名称	混凝土机械混凝土搅拌运输车45米混凝土泵车鸿达品质国家
公司名称	莱阳市鸿达筑路机械制造有限公司
价格	777.00/个
规格参数	品牌:鸿达 型号:HDT5380THB-45/5 混凝土机械类型:混凝土搅拌运输车
公司地址	莱阳市冯格庄高速路入口路南
联系电话	0535-7236368 13853560197

## 产品详情

出口45米混凝土泵车 45米混凝土泵车 45米泵车45米混凝土泵车

山东鸿达建工集团有限公司，是全国大型工业企业集团，全国建筑机械行业骨干企业之一。创建于1984年，现占地面积80多万平方米，建筑面积46万平方米，员工3800人，总资产10.8亿元,年销售收入17.5亿元。

我公司注册商标被认定为“中国驰名商标”。公司通过了iso9001国际质量体系认证、国家ccc强制认证和欧盟ce认证，产品连年被评为“山东名牌”、“山东省著名商标”，公司先后荣获“省级文明单位”、“国家高新技术企业”、“全国用户信得过明星企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国诚信守法企业”等荣誉称号。

tel : 13905357923

国外拨打0086-13905357923

qq : 316226608

skype: hdtaji66

微信: 13905357923

email: 13905357923@163.com

网站 : www.sdhdzg.cn

基本配置basic configuration

主要进口件名称 main import parts name	规格和型号model and size	主要外购件产地和制造商名称 producing area and the name of manufacturer
底盘chassis	欧 排放europe	日本五十铃japan isuzu
支腿底架箱体	进口高强度细晶粒钢板700,900mpa	德国、瑞典
臂架系统	进口高强度细晶粒钢板700,900mpa	德国、瑞典
焊丝	进口高强板焊接一律采用进口焊接材料	德国
回转支承slewing bearing		德国罗特爱德 germany rothe erde
比例多路阀biliduo valve		德国哈威germany hav
液压泵、阀		德国力士乐 germany rexroth
hydraulic pump, valve		
分动箱transfer case		德国germany steibel
油冷却器oil coolers	hpa36	意大利italy emmegi
油管oil pipe		意大利玛努利italy manuli
接头terminal		德国germany emb
无线及有线遥控器wireless or wired remote controller		德国germany hbc

鸿达混凝土泵车是鸿达集团借鉴国内外先进经验,运用现代先进计算机仿真技术,系统分析泵车结构所受的应力、位移、固有频率等各类参数变化对臂架疲劳寿命的影响,同时对液压系统进行优化设计,采用新的自由流体技术,大副减小泵送换向对臂架的冲击,在泵车臂架结构优化和液压系统设计上获得了多项专利.完善的产品质量控制,精益求精的产品制造,一丝不苟的质量检验,使鸿达泵车达到国内领先、国际先进水平,臂架系统所有的钢板全部采用瑞典ssab公司高强冷轧钢板,屈服强度在900mpa以上,确保臂架系统强度高、质量轻、臂架系统布料杆、支腿、油箱等100%进行焊后去应力处理.臂架系统每一条焊缝均经过100%无损探伤或x光照片,杜绝隐藏任何细节的缺陷,耐用性能更加出色.

臂架系统回转轴承采用德国罗特艾德或意大利拉里奥丽莎公司产品,材质为42crmo,具有更高的强度和使用寿命.

通过有限元分析、动力学仿真分析的精确数据支持作为设计基础,确保臂架系统结构合理,性能优异.并由国家级检测中心进行应力应变检测验证臂架结构计算分析结果与实际工况的一致性.

鸿达泵车采用国际化采购,关键元件全部采用国际知名品牌,具有以下特点:

大直径输送缸,吸料性好,泵送流量大.原装进口的德国hbc无限遥控装置,重量轻,携带方便,只用手柄操纵,布料杆就可准确到位.

1、泵送方量可以无级调节;2、泵车伸展速度有快慢档无级调节.3、臂架回转速度无级调节;4、配有紧急制动装置、柴油机自动升降速装置,节省油耗.

原装进口德国steibel分动箱及德国力士乐泵组;原装进口的回转减速机及回转马达;原装进口的德国哈威比例多路阀;原装进口的德国力士乐及意大利油控公司的阀;全部进口元件的电控箱,plc等控制模块均为德国西门子公司产品.

液压系统特点:

由双泵合流而成的自由流闭式液压驱动系统,具有输出功率大而损耗小、换向平稳无冲击的特点;智能的控制系统使驱动油流连续不中断,且毫无损失地直接输入驱动油缸工作;无需繁琐的中间换向控制阀块,减少换向冲击,避免了油温发热过高,同时维修更简单;与带有巨大油箱的开式系统比较,闭式系统所需油箱小,油箱油液流动温和不易乳化;独特的缓冲技术可减少系统的高压峰值,即使在输出量很高的情况下,布料杆振动小,尾管稳定;电比例变量调整,使混凝土输出量按需浇注.

本产品的品牌是鸿达,型号是HDT5380THB-45/5,混凝土机械类型是混凝土搅拌运输车,混凝土理论输送量是150 ( m<sup>3</sup>/h ),混凝土最大出口压力是80 ( Mpa ),额定进料容量是2 ( m<sup>3</sup> ),额定出料容量是2 ( m<sup>3</sup> ),料斗提升速度是2 ( m/min ),骨料最大粒径是50 ( mm ),电机功率是60 ( kw ),卸料方式是手动卸料槽,搅拌功率是60 ( kw ),外形尺寸是13100\*2500\*3900 ( mm ),整机重量是28000 ( kg )