

XHR-150D塑料洛氏硬度计厂家直销。可寄样品代为检测满意后购买

产品名称	XHR-150D塑料洛氏硬度计厂家直销。可寄样品代为检测满意后购买
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:莱州凯达 型号:XHRD-150塑料洛氏硬度计 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

产品详情

xhrd-150塑料洛氏硬度计

试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。消除人为操作误差，使用方便。受到广大用户的喜爱。

适用范围

硬塑料、硬橡胶，铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等。

技术数据 (technical specifications)

塑料洛氏标尺	hre, hrl, hrc, hrm, hrr
初试验力	10kg(98.07n)
试验力	60kg(588n), 100kg (980n), 150kg (1471n)
硬度读取	表盘式 (dial)
保荷时间	2 ~ 60s
试件最大高度	170mm
仪器尺寸	500*250*700mm(长x宽x高, lxwxh)
仪器重量	70 kg
电源	ac220v+5%, 50~60 hz
执行标准	gb7407国家标准、jjg884检定规程

其他洛氏硬度计产品

加高数显洛氏硬度计

电动洛氏硬度计hr-150b加高洛氏硬度计加高洛氏硬度计特殊定制加长加高洛氏硬度计全洛氏硬度计

联系我们

莱州凯达仪器有限公司 山东烟台莱州

联系电话：0535-2219377

传真：0535-2219377

手机：13306456277

qq:597806697

微信：lizhe18766383271

莱州凯达仪器有限公司地处中国硬度计之乡—莱州，是从事金属、非金属材料硬度计研发、制造的专业公司，公司专业生产润滑油试验机，秉着质量第一、信誉至上、技术先进、服务优良的先进理念，现为国内市场占有量最大的润滑油试验机生产厂家，也是国内唯一一家出口五大洲的厂家。公司现布氏、洛氏、维氏、邵氏、里氏、肖氏等六大系列，三十余个品种的硬度计，多种标准硬度块、金刚石压头及配件，硬度试验专用装夹量具，并代为用户设计制造专用或特殊用途的硬度计。本公司产品具有结构稳定可靠、示值精度高，用途广泛等特点，是机械制造冶金、科研、大专院校、计量部门等不可缺少的硬度测试仪器。公司骨干由一批具有二十多年硬度计行业经验的专业人士组成。本着“质量第一、信誉至上、技术先进、服务优良”的宗旨。秉承“专业、专心、专注”的精神，“品质成就品牌”的经营理念，我们努力为用户提供完美的硬度测试方案和润滑油解决方案，专业优质的试验设备和技术支持，周到完善的服务，向着“五到十年内建成中国优质检测仪器设备商”的目标踏实前进！发展战略诚信为基，无诚不兴诚信是企业立业、世人立身的基石。也是中华民族千百年来一直崇的传统文化。诚信，是一个企业的兴衰发达，立业根基，是至关重要的一个底线。公司将以诚信为基础自上而下的严格要求各层及员工，肩负起应有的责任，做到应尽的义务，立身诚为本，处世信为基，大力弘养美德的同时，更好的服

务于顾客！敢于挑战，敢于创新

在同行的挑战面前，我们要敢于接受挑战，敢于创新，利用挑战的压力来推动自己的创新，从而赢得成功。在虚心学习他人技术的同时，更重要的就是创新自己的技术，提升自身的技术水准！以人为本，互利共赢公司有完善的员工管理制度，定期组织员工培训、旅游、野外拓展、出国学习从而各个方面提升员工的自身素养，也时刻关注员工的幸福指数，从而保证公司健康、稳定、高速发展，达到互利共赢！

本产品的品牌是莱州凯达，型号是XHRD-150塑料洛氏硬度计，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是70-100HRE，50-115HRL，50-115HRM,50-115HRR，试验力是588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是500*250*700mm（mm），重量是70（kg），加工定制是是，压头中心至机壁距离是135MM，精度标准是GB/T230.2ISO6508-2和美国ASTME18，硬度分辨率是0.5HR