

SH-60盐水喷雾试验箱，盐雾试验箱

产品名称	SH-60盐水喷雾试验箱，盐雾试验箱
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:皓天设备 型号:SH
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

产品详情

SH-60盐水喷雾试验箱，盐雾试验箱

工作室尺寸d×w×h（mm）：450*400*600

外形尺寸d×w×h（mm）：依实物尺寸为准

为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合gb/t5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》本系列产品设计生产执行国家gb/t10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的iec、din、mil、astm等标准进行各种盐雾试验箱。

SH-60盐水喷雾试验箱，盐雾试验箱

的箱体结构：整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。盐雾腐蚀试验箱箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。

的控制系统：温控仪具有输出打印功能，打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定（选配）。盐雾腐蚀试验箱箱盖开启为气缸启动撑杆，开闭时轻松自如。所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。

性能	温度范围	室温 + 5 ~ 55
----	------	-------------

指标	温度均匀度	± 2
	温度波动度	± 0.5
	盐雾沉降量	1 ~ 2ml/80cm ² · h
	喷雾方式	连续、周期任选
	试验定时	1 ~ 9999 (s、m、h) 可调
温湿度运行控制系统	温度控制	led数显pid+s、s、r微电脑集成控制器
	温度传感器	铂金电阻.pt100 /mv
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）

本产品的加工定制是是，品牌是皓天设备，型号是SH，材质是按标准，温度范围是室温 + 5 ~ 55 ()，测量范围是按标准，测量对象是按标准，工作室尺寸是450 × 600 × 400 (mm)，重量是250 (kg)