

DJ-A电火花针孔检测仪，机械检漏仪

产品名称	DJ-A电火花针孔检测仪，机械检漏仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	3400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:keyan 型号:DJ-A电火花针孔检测仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

dja电火花针孔检测仪主要用来检测金属表面耐腐蚀覆层，绝缘层，复合层（钢塑复合管），衬胶层等的涂复质量检测时该仪器的高压探头贴近被检测物，移扫时，当一旦遇到针孔，气泡等类似质量缺陷，高电压将此处的气隙击穿产生电火花，此时仪器就发出报警声。也可通过观察火花来判别表面涂覆层质量。

高压输出：1kv-15kv； 检测厚度：0.15-4mm 电源：直流5v(镍氢电池可使用10小时,充电时间15小时) 针孔报警方式：鸣示 功耗：2w 整机重量：主机1kg；高压枪0.6kg 整体体积：主机5×130×165mm³；高压枪 35×310mm 仪器特点：本电火花检测仪主机不带高压，输出电压连续可调，检测灵敏度高，高压枪采用棒形全封闭式，安全可靠，整机结构紧凑；体积小巧轻便，特别适用于野外施工检测。 附件：探头杆、毛刷探头、连接线、高压手套、充电线、合格证、说明书。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

dja电火花针孔检测仪主要用来检测金属表面耐腐蚀覆层，绝缘层，复合层（钢塑复合管），衬胶层等的涂复质量检测时该仪器的高压探头贴近被检测物，移扫时，当一旦遇到针孔，气泡等类似质量缺陷，高电压将此处的气隙击穿产生电火花，此时仪器就发出报警声。也可通过观察火花来判别表面涂覆层质量。

高压输出：1kv-15kv； 检测厚度：0.15-4mm 电源：直流5v(镍氢电池可使用10小时,充电时间15小时) 针孔报警方式：鸣示 功耗：2w 整机重量：主机1kg；高压枪0.6kg 整体体积：主机5×130×165mm³；高压枪 35×310mm 仪器特点：本电火花检测仪主机不带高压，输出电压连续可调，检测灵敏度高，高压枪采用棒形全封闭式，安全可靠，整机结构紧凑；体积小巧轻便，特别适用于野外施工检测。 附件：探头杆、毛刷探头、连接线、高压手套、充电线、合格证、说明书。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

dja电火花针孔检测仪主要用来检测金属表面耐腐蚀覆层，绝缘层，复合层（钢塑复合管），衬胶层等的涂复质量检测时该仪器的高压探头贴近被检测物，移扫时，当一旦遇到针孔，气泡等类似质量缺陷，高电压将此处的气隙击穿产生电火花，此时仪器就发出报警声。也可通过观察火花来判别表面涂覆层质量。

高压输出：1kv-15kv； 检测厚度：0.15-4mm 电源：直流5v(镍氢电池可使用10小时,充电时间15小时) 针孔报警方式：鸣示 功耗：2w 整机重量：主机1kg；高压枪0.6kg 整体体积：主机5×130×165mm³；高压枪 35×310mm 仪器特点：本电火花检测仪主机不带高压，输出电压连续可调，检测灵敏度高，高压枪采用棒形全封闭式，安全可靠，整机结构紧凑；体积小巧轻便，特别适用于野外施工检测。 附件：探头杆、毛刷探头、连接线、高压手套、充电线、合格证、说明书。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的加工定制是是，品牌是keyan，型号是DJ-A电火花针孔检测仪，测量范围是00，测量精度是00，尺寸是主机55 × 130 × 165mm³；高压枪 35 × 310mm（mm），重量是0（kg），属性是属性值