

## 武汉外墙真石漆

产品名称	武汉外墙真石漆
公司名称	武汉家美漆业有限责任公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:卡福涂料 型号:1010
公司地址	武汉市东西湖区海峡创业城二期6栋二单元16-17层
联系电话	027-83264199 18971114020

## 产品详情

武汉外墙真石漆

联系电话：18971114020

联系电话：4009-687-677

网站：武汉卡福涂料有限责任公司 <http://www.kafuchem.com/>

武汉卡福化工涂料有限公司成立于2002年，是专业从事油漆涂料研发和生产的企業，公司旗下有武汉家美漆业有限责任公司、武汉卡福装饰工程有限公司，具有年产万吨涂料的生产规模，公司坚持高起点、高要求的原则，先后通过了ISO9001、ISO14001和中国环境标志产品体系认证，中国优秀绿色环保产品企业，中国质量信用AAA级企业，成功进入中国政府集中采购产品目录企业，并荣获“武汉市著名商标”。旗下拥有卡福、福汉、湘珠等品牌产品。

产品包涵了建筑涂料、保温涂料、地坪涂料、工业涂料、汽车涂料、防腐涂料、防火涂料、木器涂料等系列，是具有设计、施工涂装资质的企业，我们以服务大众，利益共享为发展方针，坚持“技术创新、质量为本、诚信服务”的经营理念，用“精耕精制精细”的企业理念来缔造精品，并有强大的服务团队竭诚为您服务。

因为专注所以专业，因为诚信所以信赖，武汉卡福化工涂料有限公司热诚邀请您到公司实地考察，对我们公司、产品和服务进行全面、深入、细致的了解。并期待与您建立长期的共赢合作！

## 武汉外墙真石漆主要特性

成份：高分子防水型丙烯酸硅乳液、天然花岗岩石粉、助剂及水；

理论覆盖率：0.2-0.3m<sup>2</sup>/kg(2mm干膜厚)

干结时间：表干2小时，实干48小时

重涂时间：24小时（25℃、50%相对湿度）

## 武汉外墙真石漆产品注意事项

- 1、工具：专用石漆喷枪；
- 2、施工条件：在5℃以上，相对湿度85%以下；
- 3、底材处理：刮外墙真石漆专用腻子，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及PH < 10；
- 4、涂防潮底漆：无需稀释，刷涂或喷涂，涂一遍，用量0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>；
- 5、勾缝：以胶带依所需之图形宽度贴好；
- 6、喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6-8kg；
- 7、将勾缝之胶带除去，必要时将勾缝上色；
- 8、涂防水面漆：无需稀释，刷涂或喷涂，涂一到两遍，用量0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>；
- 9、清洗：用清水及肥皂清洗施工后的工具。

网站：武汉卡福涂料有限责任公司 <http://www.kafuchem.com/>