

兴泰供应超宽电热扁带 镍铬电热扁带 铁铬铝电热扁带

产品名称	兴泰供应超宽电热扁带 镍铬电热扁带 铁铬铝电热扁带
公司名称	盐城市兴泰电器有限公司
价格	85.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:镍铬电热合金 品牌:兴泰
公司地址	盐城市新都西路29号(紫金大厦)
联系电话	0515-69979997 13962002227

产品详情

盐城市兴泰电器有限公司13
770023959
0515-69979061xtdq01
7@jsxingtai.com.cn[http://www
.xtdr.com.cn/](http://www.xtdr.com.cn/)

盐城市兴泰电器有限公司隶属于江苏兴泰集团。位于美丽富饶的江苏黄海之滨——盐城。这里栖息着美丽的丹顶鹤、白枕鹤天鹅、野生麋鹿等国家重点野生动物。绿色电加热先行者，绿动未来

材质：cr20ni80,cr15ni60,ch140,cr20ni35规格： 0.03mm~ 8.0mm用途：镍铬材料因其高温强度高，可塑性强。广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置。

镍铬丝主要技术性能：							
牌号		cr20ni80	cr30ni70	cr15ni60	cr20ni35	cr20ni30	
性能							
主要化学成分 %	ni	余量	余量	55.0 ~ 61.0	34.0 ~ 37.0	30.0 ~ 34.0	
	cr	20.0 ~ 23.0	28.0 ~ 31.0	15.0 ~ 18.0	18.0 ~ 21.0	18.0 ~ 21.0	
	fe	1.0	1.0	余量	余量	余量	
元件最高使用温度		1200	1250	1150	1100	1100	
熔点		1400	1380	1390	1390	1390	
密度g/cm ³		8.40	8.10	8.20	7.90	7.90	
电阻率 $\mu \cdot m, 20$		1.09 ± 0.05	1.18 ± 0.05	1.11 ± 0.05	1.04 ± 0.05	1.04 ± 0.05	
延伸率%		20	20	20	20	20	
比热j/g.		0.440	0.461	0.494	0.500	0.500	
导热系数kj/m.h		60.3	45.2	45.2	43.8	43.8	
线胀系数 $a \times 10^{-6}/(20 \sim 1000)$		18.0	17.0	17.0	19.0	19.0	
显微组织		奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥氏体	奥氏体	
磁性		非磁性	非磁性	非磁性	非磁性	非磁性	

交货状态1、供货状态线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。带材除特殊要求外，一般以退火后的氧化色供应。细丝和扁丝经保护气体退火后，以光亮软态供应。2、产品包装线材和带材以打包布包扎，成卷供应。细丝和扁丝，绕轴塑封供应。3、出口产品及用户有特殊要求者，协商解决。注意事项1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电炉丝烧毁。

本产品的加工定制是是，类型是镍铬电热合金，品牌是兴泰，型号是010，材质是0cr25Al5，常温电阻是1.4（ ），功率是非标（W），主要用途是电加热，产品认证是CE，最高耐温是1200（ ），规格 是3（mm）