

开放式开炼机 各种配置供应 链条传动式 精炼机

产品名称	开放式开炼机 各种配置供应 链条传动式 精炼机
公司名称	东莞市锡华检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:立式
公司地址	厚街, 石角路133号
联系电话	86+85037377——809 13431428377

产品详情

适用范围：

其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色，为了达到客户的要求，再将实验的结果及其比率用于生产线，而本机也就是将试验用原料及配合剂加以混合均匀之设备。

应用范围：

- 1、主要用于橡胶及其制品、塑料及其制品聚烯烃、pvc、薄膜、型材生产及聚合物共混、颜料、色母粒、稳定剂、安定剂等行业，其主要用途是测试原料在混炼后，它的物性的改变、对比。如：颜色的分散性、透光性、物质表面的光泽度，加以辅助材料后它的强度、可塑性、硬度等。
- 2、适用于工厂验收供货商原材料的物性、同类产品的比较、大专院校研发部门开发新产品之用。可做工厂大量生产前的资料参考。

规格参数：

∅ 混合容量：约500g ∅ 滚筒尺寸： <120mm> × l350mm ∅ 滚筒间距：0.1-5mm可调 ∅ 温度：常温~300 ∅ 温度控制器：日本rkc温度控制器 ∅ 加热方式：电加热 ∅ 滚筒速比：1：1.25 ~ 1：3.0 ∅ 滚筒转速：21:18r/min

业务咨询：吉小姐 186 6402 1450

∅ 滚筒材质：kdb实心材料 ∅ 安全装置：反转装置 ∅ 电机：台湾城邦减速马达1hp × 1台 ∅ 功率：10hp ∅ 体积约(w × d × h)：1300 × 750 × <1500mm> ∅ 电源：3 ， ac380v

重量：约460kg

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是立式，品牌是XH，型号是XH-401，别名是开炼机炼胶机配色机，用途是色母配色、看杂质、稳定剂实验、化学实验、物性实验，规格是油加热,电加热,双辊混合开炼机，功率是10HP，电源是3 ，AC380V，滚筒材质是?KDB实心材料