

日本进口压接钳 充电式液压压接机REC-5431线缆压接钳

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 日本进口压接钳 充电式液压压接机REC-5431线缆压接钳 |
| 公司名称 | 霸州市南孟镇诺达五金工具厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:日本IZUMI 型号:REC-5431 加工定制:否 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市霸州市迎宾西道朝阳北路 |
| 联系电话 | 0316-5661512 18033678171 |

产品详情

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

rec-5431日本izumi充电式压接钳

压接铜端子300mm²的枪式电池驱动式液压压接工具。

rec-5431日本izumi充电式压接钳特点：1、塑料外壳设计，重量轻、强度高、手感舒适、操作安全。2、31mm的c型大开口设计，最大可压接300mm²铜端子。易于压接大的端子及中间接续管，较大电缆，也可实现中间压接，而电缆也可由开口移出。3、12吨双速液压系统既提升压接速度又保证压接质量。工作头可360°旋转，适合各种角度和工作位置的压接。3、通过iso9001质量认证，人体工程学设计，可左右手互换操作。4、配有安全背带，适合携带高空压接作业。5、系统设有安全溢流阀，标准出力后自动卸压，同时具有保压功能，手动复位。6、马达快速停止，用户安全性更高。7、压接过程中根据实际操作需要，可中途停止自己手动复位。8、led指示灯表明压接状态和电池能力。9、电子芯片具有记忆功能，连接适配器可传输数据分析及维护修复。10、适用alcoa，burndy,t&b,klauke，cembre及blackburn 12吨可剥落式压模。

技术数据

| | |
|------|--|
| 压接能力 | 铜端子300mm ² /铝端子240mm ² /设备线夹185mm ² /钳压管95mm ² |
| 行程 | 31mm |
| 马达电压 | 14.4vdc |
| 电池 | ni-mh 14.4v/3.0ah |

| | |
|-----------|-------------------------|
| 充电时间 | 25分钟 |
| 储油量 | 135cc |
| 出力 | 12吨 |
| 尺寸 (mm) | 392(l) x 343(h) x 70(w) |
| 重量 | 5.9kg(不含电池) |
| 环境温度 | -20 至+40 |

| | |
|--------------------------|---------|
| 附件 | 产品编号 |
| ni-mh电池 14.4v/3.0ah(自带) | bp-70e |
| 14.4v带温度监控充电器 (自带) | ch-3fc2 |
| 塑料工具箱 (自带) | |
| 安全背带 (自带) | |
| 压接模具 (选购) | 12t系列 |
| 14.4v交流适配器 , 220v (选购) | ad-14 |

本产品的品牌是日本IZUMI，型号是REC-5431，加工定制是否，名称是充电式液压钳，适用范围是适合变电配电架空线及地下电缆压接使用，材质是工具钢，体积是392(L)x343(H)x70(W)，颜色是黑色，重量是5.9kg，净重是5.5kg，规格是REC-5431