

SBK-80KW 厂家热销三相控制变压器 隔离变压器 低频变压器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | SBK-80KW 厂家热销三相控制变压器 隔离变压器 低频变压器 |
| 公司名称 | 上海津龙电气有限公司 |
| 价格 | 12688.00/个 |
| 规格参数 | 电压比:380/200 电源相数:三相 额定功率:80 |
| 公司地址 | 上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼 156号 |
| 联系电话 | 021-54856030 15001826968 |

产品详情

sg、sbk

三相干式变压器系列

产品概述：

我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、dg系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 460v）规格1kva-1000kva之间，sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

节能效益分析:

1：采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

2：带外箱产品均带有，脚轮（100kva以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动风机，超温报警器，（变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100kva以上备有此功能。

特性优点：

适用场地：广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

联系方式：免费电话：400-686-6030

电话：021-54856030 传真：021-54856090 手机：18964956030 18930988008 业务qq：397501249

结构参考尺寸：

| 型号规格 | 容量 | 电压(v) | 电压(v) | 连接组标号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
|--------|-------|------------------|-----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | (kva) | 输入 | 输出 | | b max | d max | e max | a ± 5 | c ± 5 |
| sg-1 | 1 | 66040038 0200 | 38022011 036 | y/ynoy/d d/yd/d | 250 | 180 | 220 | 160 | 96 |
| sg-2 | 2 | | | | 300 | 240 | 280 | 220 | 105 |
| sg-3 | 3 | | | | 330 | 250 | 310 | 220 | 115 |
| sg-5 | 5 | | | | 360 | 260 | 330 | 280 | 125 |
| sg-10 | 10 | | | | 420 | 280 | 380 | 310 | 146 |
| sg-15 | 15 | | | | 450 | 285 | 410 | 310 | 155 |
| sg-20 | 20 | | | | 492 | 290 | 430 | 310 | 160 |
| sg-30 | 30 | | | | 720 | 320 | 500 | 420 | 160 |
| sg-50 | 50 | | | | 750 | 350 | 520 | 420 | 170 |
| sg-80 | 80 | | | | 800 | 450 | 650 | 420 | 195 |
| sg-100 | 100 | | | | 860 | 500 | 700 | | |
| sg-160 | 160 | | | | 950 | 600 | 800 | | |
| sg-200 | 200 | | | | 1050 | 700 | 850 | | |

公司介绍： 每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

上海津龙电气有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱、配电柜等成套电气，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

1、厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

2、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。

3、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。

4、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

5、本公司开通全国免费24小时服务热线电话400-686-6030接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。

订货须知： 用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初级次级电压；
- 3、变压器所带设备容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明

了解更多产品信息请进入上海津电气有限公司企业网站<http://www.jinlong-sh.com>

本产品的电压比是380/200，电源相数是三相，额定功率是80，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海津龙，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SBK