

LC-25型点火变压器 低频高压点火变压器

产品名称	LC-25型点火变压器 低频高压点火变压器
公司名称	西安焰祥热能技术有限公司
价格	460.00/个
规格参数	电压比:220V 电源相数:单相 额定功率:20mA
公司地址	西安市碑林区长安北路
联系电话	029-85200939 13669238700

产品详情

注：本网站所有公布的价格，只是推广价格，购买请确认具体型号，来电沟通货期和具体价格，合作愉快！西安焰祥将成为您优质的供应商，携手焰祥，再铸辉煌！

产品详情 品牌：aims 型号：lc-25 别名：点火变压器 适用范围：燃气,燃油燃烧机
燃料：燃油 类型：特种燃烧器

点火变压器详细描述：大量双五千伏点火变压器，此产品点火电流大，可以大量用于燃气燃烧机，燃油燃烧机及各种燃气燃油烧嘴上，特别适用于燃气燃烧机可及燃气烧嘴上，本公司还有各种自动控制器，同时还可以根据用户的特别须要定做各种点火器及控制器，欢迎联系。

其点火变压器系列，也请您查阅！丹麦donfoss丹佛斯点火变压器，型号有：ebi52f0030、ebi52f0040、ebim52f0033、ebi52f0036等 意大利fida飞达点火变压器，型号有：2 × 4kv 20ma；2 × 5kv

20ma ; 2 × 5kv30ma ; 2 × 6kv 30ma ; 1 × 8kv 20ma ; 1 × 8kv 30ma等 意大利cofi科菲全系列点火变压器，具体有：tre系列、trs，trg，trk，traf系列等 意大利brahma巴拿玛全系列点火变压器，具体有：tc2，tc1，t11，t14，t16。t818等 意大利lgb点火变压器：日本yamatake山武（honeywell霍尼韦尔）全系列点火变压器，具体有：s720a，s7200a。atn110a-1等；日本lecip点火变压器：g7023-zc（大单极）、2318ma 10kv（大双极）、2318ma 7kv（大单极）、1613ma 10kv（小双极）。韩国unik点火变压器：uki-602等；韩国olympia奥林匹亚点火变压器：olb-2hfst；德国weishaupt威索点火变压器：w-zg02v、w-zg022德国krom霍科德点火变压器高压包 tzi5-1520w tzi5-15100w tzi7-2520w tzi7,5-2033w tzi7,5-12100w tzi 5-1520r、tzi 5-15100r、tzi 7-2520r、tzi 7,5-2033r、tzi 7,5-12100r tgi5-15100w tgi7-2520w tgi7,5-2033w tgi7,5-12100w tgi 5-15100r tgi 7-2520r tgi 7,5-2033r tgi 7,5-12100r tzi 520t 230 50 (60) 0,5 (0,35) 5000 15 (11) a ip 20 20 % ed 4 0,9 tzi 5100t 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11) b ip 20 db 5 1,5 tzi 720t 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18) b ip 20 20 % ed 5 1,5 tzi 7,5100t 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9) b ip 20 db 6 2 tzi 520n 115 50 (60) 1(0,7) 5000 15 (11) a ip 20 20 % ed 4 0,9 tzi 5100n 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11) b ip 20 db 5 1,5 tzi 720n 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18) b ip 20 20 % ed 5 1,5 tzi 7,5100n 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9) b ip 20 db 6 2 tzi 7,533n 115 50 (60) 1,8 (1,35) 7500 20 (15) b ip 20 33 % ed 7 2 tgi 5100t 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11) c ip 65 db 8 3 tgi 720t 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18) c ip 65 20 % ed 8 3 tgi 7,5100t 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9) c ip 65 db 8 3,5 tgi 5100n 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11) c ip 65 db 8 3 tgi 720n 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18) c ip 65 20 % ed 8 3 tgi 7,5100n 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9) c ip 65 db 8 3,5

本产品的电压比是220V，电源相数是单相，额定功率是20mA，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是焰祥热能，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是0，型号是LC-25