

德尔格Pac 3500 硫化氢检测仪

产品名称	德尔格Pac 3500 硫化氢检测仪
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Drager/德尔格 型号:Pac3500
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

德尔格pac3500测量准确，操作简单,是理想的个人防护气体检测报警仪。此仪器可以快速连续检测环境空气中的一氧化碳，硫化氢或氧气的浓度并及时报警，使用寿命2年，专为工业安全应用设计。

德尔格pac3500外形小巧而坚固耐用

德尔格pac 3500外部有一层橡胶，耐抗击抗腐蚀，防护等级为ip66/67，即使有水的情况下也使用正常。背面配有的腰带夹可将仪器别在使用者的身上。

安全放在首位

仪器传感器的位置被特殊设计允许气体从仪器的顶端和前端同时进入，仪器放在衣兜内或者进气口被意外遮盖也不妨碍气体连续检测。

微型传感器技术

配备了最新微型德尔格xqs传感器技术，德尔格pac 3500专为个人便携检测量身定做。传感器结实耐用有压力补偿，可准确考考检测co,h2s和o2。德尔格pac 3500传感器漂移极低，可使用2年无需标定。

高清晰显示

大屏幕液晶显示屏清晰明亮，同时显示气体浓度和测量单位。作为选项，仪器也可设置为屏幕上只有气体种类。只有达到报警级别时屏幕上才显示气体浓度。为避免语言障碍，浓度显示不采用任何文字。显示屏背景灯开启，便于黑暗环境下读数。此外，黄色标签（硫化氢）和蓝色（氧气）可确保远距离快速

辨别仪器。

警告和报警

德尔格pac 3500不仅具有声音振动报警功能，还在仪器的顶端和底端提供360°可视光报警。报警极限值可由用户通过德尔格软件依据企业和当地标准设定。

德尔格pac3500的数据存储

德尔格pac 3500可以记录包含日期和时间在内的60个事件，可匹配红外接口和数据线连接电脑。典型事件例如开/关机，气体和电池报警，模式错误，配置更改，新鲜空气标定和功能测试都可以被下载，打印和存储。

德尔格pac3500功能测试快速可靠

功能测试可以检查仪器是否工作正常。绝大多数国家规范要求用户利用已知浓度气体对仪器进行常规测试。功能测试可以检查仪器是否正常工作。德尔格pac 3500满足不同的应用配置了可调节功能测试和标定间隔，到功能测试和标定要求日期屏幕上会自动显示警告。如若忽略警告，仪器可自动显示“出现故障”错误信息。用户也可以选择对标定间隔过期设置此错误信息提示。德尔格pac3500可以与德尔格功能测试仪配套使用，每次仅8到15秒即可快速简单地完成测试。此经济型设备无须电源，可在任何地点检查仪器和传感器。每次成功的测试都自动记录在数据存储器中同时失败的测试会提示仪器“出现故障”。还可选配便携式打印机和打印文本结果。开机后可以简单进行新鲜空气标定。所有其它标定菜单选项均有密码保护。

德尔格pac3500订货信息：

产品描述	测量范围	高低浓度报警值	分辨率	响应时间
德尔格pac 3500 co	0~500ppm	30/60ppm	1ppm	15秒
德尔格pac 3500 co	0~500ppm	可自选	1ppm	15秒
德尔格pac 3500 h2s	0~100ppm	10/20ppm	0.1ppm	15秒
德尔格pac 3500 h2s	0~100ppm	可自选	0.1ppm	15秒
德尔格pac 3500 o2	0~25vol.%	19/23vol.%	0.1vol.%	10秒
德尔格pac 3500 o2	0~25vol.%	可自选	0.1vol.%	10秒

德尔格pac3500技术参数：

尺寸(高x宽x厚)	84 x 64 x 25mm
重量	120g
环境条件 温度	-30 ~ 50 ° c
环境条件 气压	700~1300 hpa
环境条件 湿度	10~90% r.h.
防护等级	ip66/67
显示	无语言障碍lcd显示屏，连续显示被检测的气体种类，气体浓度值，提示和报警功能
电池寿命	(标准在25 ° c) 每天8小时，每天报警1分钟
传感器寿命co, h2s	>2年
传感器寿命o2	> 12个月
报警	可视报警(360 ° 仪器顶端和底端闪烁led等)，声音报警(双频率, >90db(a),在30cm范围内)，振动报警
仪器寿命	无使用寿命限制
数据存储	存储60个时间包括浓度等级，日期和时间

认证：

ce-sign (89/336/eec, 94/9/ec)

atex i/ii m 1/1 g eex ia i/iic, t4

ul class i, div 1, group a, b, c, d, e, f, g, temp. code t4

cul class i, ii div 1, group a, b, c, d, e, f, g, temp. code t4

iecx ex ia ii c t4

gost_51330.0-99(_60079-0-98);_51330.10-99(_60079-11-99);_exial/0exiaict4

本产品的加工定制是否，品牌是drager/德尔格，型号是pac3500，类型是便携式硫化氢检测仪，电压是9（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是120*50*50（mm），重量是50（kg），电源是9，测量精度是0.1ppm，测量范围是100，测量对象是硫化氢