

大洋传感膜合式称重传感器 测力传感器

产品名称	大洋传感膜合式称重传感器 测力传感器
公司名称	蚌埠大洋传感系统工程有限公司
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大洋 型号:DYMH-021
公司地址	蚌埠市凤阳东路383号
联系电话	086-05523857266 13855277587

产品详情

概述：

dymh-021型膜盒称重传感器结构小巧，高度低，抗偏载性能好，可选择胶封与焊接密封两种形式，全不锈钢材质，耐腐蚀。适用于平台称、汽车衡、轨道衡及自动化测控领域。可选择一体化标准信号输出，0~10ma、4~20ma、0~5v

技术指标：

指标名称	性能指标
测量范围	0~0.2—25t
电源电压及输出灵敏度精度	10v dc 输出： 2mv/v 24 v dc 输出：电流信号4~20ma，电压信号1~5vdc
精度	$\pm 0.1\% f \cdot s$ ， $\pm 0.2\% f \cdot s$ ， $\pm 0.5\% f \cdot s$
零点温飘	$< 0.2\% f \cdot s / 10$
灵敏度温飘	$< 0.2\% f \cdot s / 10$
输入阻抗	385 \pm 30 ; 750 \pm 30
输出阻抗	350 \pm 4 ; 700 \pm 4
绝缘阻抗：	>5000m
相对湿度	0~90% rh
工作温度	-20~65
安全过载	150 %fs
材质	不锈钢

外型尺寸：

量程 (t)	a	b	c	n	e	m	r
1t	78	64	15	40	32	m6	40
2-10	82	68	22	44	32	m8	50
15-25	127	90	25	70	62	m10	80

注：本页中所列尺寸为参考尺寸，详细请按订货时的具体尺寸为准。

本产品的加工定制是是，品牌是大洋，型号是DYM H-021，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.1,0.2,0.5 (%F.S.)，迟滞是0.1,0.2,0.5 (%F.S.)，重复性是0.1,0.2,0.5 (%F.S.)，灵敏度是1.5-2.0mv/v，漂移是 < 0.2%F?S/10