DJYP3VRP3计算机屏蔽软电缆,仪表计算机软电缆,本安计算机软电缆

产品名称	DJYP3VRP3计算机屏蔽软电缆,仪表计算机软电缆,本安计算机软电缆
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:SPC上力缆 型号:DJYP3VRP3 加工定制:是
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

djyp3vrp3聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 djyp3vrp3计算机屏蔽软电缆

电缆名称：

djyp3vrp3聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 djyp3vrp3计算机屏蔽软电缆 djyp3vrp3多芯屏蔽计算机软电缆 djyp3vrp3工程安装屏蔽计算机软电缆 djyp3vrp3屏蔽软电缆 计算机软电缆 工程按照用计算机软电缆 电站计算机软电缆 仪表计算机软电缆 本安计算机软电缆 阻燃计算机软电缆 耐火计算机软电缆 多芯计算机仪表软电缆 多芯计算机信号软电缆 计算机屏蔽软电缆 pe绝缘计算机软电缆 机房软电缆 本安防爆计算机软电缆 防腐蚀计算机软电缆 计算机防水软电缆 铠装计算机软电缆 计算机铠装软电缆 铝箔屏蔽软电缆 铝塑复合带屏蔽软电缆 铝塑复合带屏蔽计算机软电缆

电缆应用：

大量数据处理机房、智能交通控制系统、现代化仓储系统（如电站、水电站、污水处理厂、化工厂等高电容计算机系统）

测量和控制工程

需要抗电磁干扰的环境

适合干燥或潮湿的室内固定安装

电缆结构：

导体：多股裸铜丝绞合，符合gb/t 3956-2008及iec 60228：2004第5类

绝缘：特殊pe混合料

芯线：芯线颜色符合ticw/06-2009色标或spc公司色标

每个芯线组采用不同组绞节距

组屏蔽：采用0.05mm~0.10mm的铝塑复合带重叠绕包，绕包时在复合带下纵向放置一根标称截面不小于0.2mm2 的圆铜线或镀锡圆铜线构成引流线

绞合：芯线组绞合成缆

总屏蔽：采用0.05mm~0.10mm的铝塑复合带重叠绕包，绕包时在复合带下纵向放置一根标称截面不小于0.2mm2 的圆铜线或镀锡圆铜线构成引流线

护套：pvc/st1或st2聚氯乙烯（阻燃pvc、特殊耐油护套或低烟无卤护套可选）

护套颜色：黑色、灰色或蓝色，可根据客户需要定制各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70°C

组绞结构可使电路去耦（串音效果）

能承受较大的机械外力

具有较强的抗电磁干扰能力

阻燃性：阻燃自熄符合iec 60332-1-2

电缆技术参数：

工作电压：300/500v

测试电压：绝缘厚度≤0.6mm 为2000v，绝缘厚度>0.6mm 为2500v；成品电缆3000v电压试验

绝缘电阻：≥ 20 mω . km （20°C）

互电容：约120 nf/km

电感：约 0.75 mh/km

最小弯曲半径：无铠装或有屏蔽层的软电缆 6 x d（电缆外径）

有铠装或铜带屏蔽结构电缆 12 x d（电缆外径）

工作温度：固定安装 -10 ~ +70°C

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm 2
聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆	djyp3vrp3	300/500v	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽耐油护套计算机软电缆	djyp3frp3	300/500v	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯阻燃护套计算机软电缆	zr-djyp3vrp3	300/500v	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯耐火护套计算机软电缆	nh-djyp3vrp3	300/500v	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃耐火护套计算机软电缆	wdzn-djyp3vrp3	300/500v	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

本产品的品牌是spc上力缆，型号是djyp3vrp3，加工定制是是，线芯材质是裸铜线，护套材质是pvc，产品认证是ccc，标称截面是自定义