315吨液压机 315吨四柱液压机 315t液压机

产品名称	315吨液压机 315吨四柱液压机 315t液压机
公司名称	山东北田重工机床有限公司
价格	115000.00/个
规格参数	加工定制:是 额定排量:63ycy 额定压力:25mpa
公司地址	山东滕州市经济开发区恒源路609号
联系电话	15163289316

产品详情

315吨四柱三梁液压机|四柱压力机功能特点:计算机优化结构设计,三梁四柱式结构,简单、经济、实用。液压控制采用插装阀集成系统,压力可调,流量稳定,动作可靠,使用寿命长,减少了连结管路和泄露点。独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。采用按钮集中控制,具有点动和半自动操作方式通过操作控制装置,可实现定程、定压两种成形工艺,并具有保压延时等功能滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

315吨四柱三梁液压机|四柱压力机产品展示

四柱液压机|四柱压力机技术参数

项目	单位	63T	100T	160T	200T- <i>i</i>	A 200T-I	B 250T-	A 250T-B	315T-A	315T-B
公称力	kn	630	1000	1600	2000	2000	2500	2500	3150	3150 3
系统压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	30	25 2

滑块行程	mm 30	0	300	400	400	400) 6	00 600	600	600	6
开口高度	mm 60	0	700	800	800	800	8 (00 800	1000	1000	1
滑块最大下行速度	mm/s 24	i	34	55	31	34	1	00 120	120	120	1
滑块最大回程速度	mms/s 34	i	30	25	20	43	2	7 65	70	65	8
滑块工作速度	mm/s 5-	12	6-14	6-15	5-12	6-1	5 6	-14 6-1	4 5-12	6-14	6
工作台有效尺寸	左右	mm	520	660	700	80	0	1000 70	0 1000	700	
	前后	mm	520	600	700	80	0	1000 70	0 1000	700	
工作台有效地面高	度	mm	700	700	700	70	0	700 70	700	700	
电机功率		kw	5.5	5.5	7.5	7.5	5	15 15	18.5	18.5	
	单位	4	00T-A	400 T- B	50	0T 6	30T	800T-A	800T-B	1000T	1600
公称力	kn	4000	4000		5000	6300	80	00 80	00 100	00 160	000
系统压力	mpa	25	25		25	25	25	25	25	25	
滑块行程	mm	600	600		600	800	90	0 90	0 100	0 160	00
开口高度	mm	1000	1200		1200	1500	15	00 15	00 160	0 160	00
滑块最大下行速度	mm/s	120	120		120	120	12	0 12	0 100	100	0
滑块最大回程速度	mms/s	s 50	50		130	80	12	0 12	0 90	90	
滑块工作速度	mm/s	6-12	6-12		6-15	7-15	7-	15 7- ⁻	15 6-1	7 6-1	17
工作台有效尺寸	左右	mm	1000	1300		1400	1600	1500	1500	1800	20
	前后	mm	800	1300		1400	1600	1500	1500	1600	18
工作台有效地面高	度	mm	700	700		700	700	700	700	700	70
电机功率		kw	22	22		22*2	22*2	37*2	37*2	37*2	37

四柱三梁液压机|四柱压力机订货方式一、电话订货可直接与我公司网络销售部联系,电话咨询,留下联系方式后直接通过厂家直销。二、网上订货可与我司网上客服沟通联系,留下贵公司详细资料后,由专业销售经理直接对接,厂家直销。三、直接到我公司订货本地客户,可直接到我公司订货,同时可安排销售经理上门服务,订货前请与公司联系,确认到厂时间,以便安排销售和技术人员接洽。详细订货流程:1.确定型号(通过咨询,确定型号,网站了解规格参数,确定型号)2.询价(电话、在线客户、留言、电子邮件等方式登记信息,业务经理回复价格和交货期)3.签订合同(签订合同,产品细节,付款方式等)4.付款(按照合同条款付款,款到后及时发货)5.验收(根据合同,安装调试)