

玻璃穿孔器/墙壁穿线器/管道穿线器/电缆穿管器 11 100米

产品名称	玻璃穿孔器/墙壁穿线器/管道穿线器/电缆穿管器 11 100米
公司名称	沈阳鑫轶鹰起重机械有限公司
价格	630.00/个
规格参数	品牌:鑫轶鹰 型号:直径 加工定制:否
公司地址	沈阳和平区文化路39号南湖科技大厦708
联系电话	86-02423916778 13897941858

产品详情

【穿线器，墙壁穿线器，管道穿线器

】 墙壁穿孔器、墙壁引线器,墙壁穿线器,电缆穿管器,墙壁穿孔器、玻璃钢穿线器又被称为：电缆穿管器，电缆穿孔器，管道穿线器对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。

玻璃钢穿线器的主要材质为玻璃纤维加强层与高压低密度聚乙烯防护层组成。

穿线器的用途主要是

：玻璃钢穿线器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提高工作效率，是一种高效的电力施工工具及通信施工工具。

技术参数表： 杆径分类 4.5mm、 6mm、 9mm、 10mm、 11mm
、 12mm、 13mm、 14mm、 15mm、 16mm

长度范围 10米-500米（可根据客户要求订制）

弯曲半径 330mm

纤维密度 210kg/m

断裂拉力 4200kg

适用温度范围 -40 至+80

支架尺寸分类 (1300mm × 450mm × 1330mm)

(1200mm × 420mm × 1220mm)

(980mm × 350mm × 1000mm)

(680mm × 240mm × 700mm)

本产品的品牌是鑫轶鹰，型号是直径，加工定制是否，材质是玻璃纤维，杆径是5（mm），杆长是500（m），线密度是210（g/m），温度范围是-40---+80（ ），牵引断损张力是4200（kg），最小弯曲半径是90（mm），牵引断裂张力是2.5（T），线轴直径是330（mm）