

冷热量电磁流量计 JNY金诺

产品名称	冷热量电磁流量计 JNY金诺
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2700.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:JNY金诺 型号:JNY-LDQ
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

whldq热量冷量计量系统是由 whld就地显示型智能电磁流量计（不锈钢电极、四氟内衬）；whbu型中文液晶热量冷量表；出水pt1000热量传感器，进口pt1000热量传感器以及配套电缆所组成的一个系统。

整个系统由 whld 就地显示型智能电磁流量计 采集流量信号，并通过 4~20ma 标准电流信号向sb-2100热量冷量表提供流量数据。出水pt100和进水pt100热量传感器提供温度数据。whbu热量冷量表根据以上数据进行综合运算，显示 总共使用的 热量和冷量。可用 gj,kj,j,mj 等热量单位来累积。并且可以显示 瞬间热量，累积热量，焓差，热焓值，瞬间流量，累积流量。

中文液晶显示，累积流量，瞬时流量，累积热差，瞬间热差，频率，密度，入口温度，出口温度，当前时间。

有小信号切除功能；

报表查询功能：可查询近 1 年的日累积量报表和月累积量报表，还能查询近 20 次的来停电记录，累积停电时间，累积停电次数。

自动修复功能：除软件看门狗外，硬件系统配置有看门狗，上掉电复位系统，一旦程序出错，或意外死机，可保证仪表强行恢复运行。

断电保护功能：机内的运算结果和用户设定的数据在断电时不会丢失，保存时间在十年以上。

测量流体	-----	导电液体、浆液
电导率	-----	≥ 5 s/cm
流速范围	-----	0.5 ~ 10m/s 经济流速 1~3 m/s
精度等级	-----	< 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速)
重复性	-----	< 500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%(正常流速)
工作压力	-----	≤ 0.6mpa(dn1100~1200)
	-----	≤ 1.0mpa(dn200~1000)
	-----	≤ 1.6mpa(dn10~150)
流体温度	-----	e级 < 80
	-----	h级 < 150
防护等级	-----	ip65
	-----	ip68
电极材料	-----	不锈钢
	-----	铂铱
	-----	哈氏
	-----	钽
	-----	钛
内衬材料	-----	天然橡胶
	-----	耐酸橡胶
	-----	氯丁橡胶
	-----	聚氨脂橡胶
	-----	聚四氟乙烯
法兰材料	-----	碳钢
输出信号	-----	标准电源4 ~ 20 ma
		rs-232
通讯	-----	rs-485 / hart / pa总线 / ff总线
报警	-----	常开
工作电源	-----	dc24v10va / ac220v10va
工作环境	-----	-25 ~ 55
振动	-----	< 2g
冲击	-----	< 20g

本产品的加工定制是是，品牌是金诺，型号是JNY-LDQ，类型是电磁流量计，测量范围是100（m3/h），精度等级是0.5，公称通径是50（mm），适用介质是水，工作压力是4.0（MPa），工作温度是80（），规格是DN10~DN2000