

## 20.8MM 直立式母座 同轴连接器 RF射频

产品名称	20.8MM 直立式母座 同轴连接器 RF射频
公司名称	东莞市康耀五金塑胶有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:connyao 型号:BNC直立式母座1820.520.8MMRF射频同轴连接器 种类:插头/插座
公司地址	中国广东省东莞市长安镇上角管理区上兴路
联系电话	86-076982384960 13925774837

### 产品详情

1.插针、线夹、套壳全铜；2.插针铜镀金，线夹铜镀银，套壳铜镀镍；3.适用于75-3 -4 -5线缆，主要用于道路监控、样本工程或恶劣环境使用。产品技术特性:

产品材料及涂覆：特性阻抗：75

中心接触件：

频率范围：0~2ghz

插针——黄铜，镀金；加粗接触电阻：

插孔——锡青铜或铍青铜，黄金 内导体

2.0m 壳体和其它金属零件：

黄铜，镀镍；加厚 外电阻

0.2m

绝缘体：聚四氟乙烯 绝缘电阻：

5000m 线

夹：黄铜，镀银介质耐压：

1500v

密封圈：硅橡胶 电压驻波比： 1.3

连接器耐久性：500次

光端机|收发器|视频光端机|光纤|多模光纤|单模光纤|室外光缆|远程监控|双绞线传输器|超五类网线|视频传输|无源|有源|不锈钢对射支架|对射支架|304不锈钢支架|红外对射|艾礼富对射支架|bnc接头|bnc|bnc头|bnc接头|q9头|监控头|监控接头|视频|bnc|bnc头|bnc接头|q9头|监控头

本产品的品牌是connyao，型号是BNC直立式母座1820.520.8MMRF射频同轴连接器，种类是插头/插座，工作频率是低频，应用范围是电脑，接口类型是BNC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，线长是0（mm），制作工艺是冷压，加工定制是是，特性是防水，接触件材质是铜，绝缘体材质是POM

, 芯数是8, 针数是8