

鑫盛科厂家批发供应E型隔离裸机低压干式变压器 质量保证

产品名称	鑫盛科厂家批发供应E型隔离裸机低压干式变压器 质量保证
公司名称	深圳市鑫盛科科技有限公司
价格	960.00/个
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:1-1000
公司地址	深圳宝安龙华大浪三联和平工业区
联系电话	86-075529536619 13802589765

产品详情

bk系列变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产25va-100kva功率之间的变压器。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带机箱等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。bk变压器按类型分为：自耦式、隔离式、降压式、升压式。bk变压器参数：

变压器--产品用途 (bk(dk)控制变压器)bk系列机床控制变压器，适用50-60hz，电压至500v的电路中，通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯的电源之用。变压器--结构特征

(bk(dk)控制变压器)bk变压器按结构分为壳式，按安装方式可分为立式。变压器--使用环境 (bk(dk)控制变压器)1、周围空气温度—5 至+40 ，最高月平均气温不超过+30 ；2、安装地点海拔不超过1000m；

3、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

一、主要技术参数

- | | |
|------------|----------------|
| 1、安 | 2、任意接线方式，无噪音 |
| 全系数高，不产生谐波 | |
| 3、温 | 4、绝缘等级：b级 |
| 升：<75 | |
| 5、噪 | 6、频率：50hz/60hz |
| 音：40db | |
| 7、外 | 8、外形结构：立式 |
| 形美观大方。 | |

备注：电压根据客户所提供的参数做

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是1-1000，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是鑫盛科，绕组形式是自耦，铁心形式是EI，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦