

传动轴平衡机YDB100B型三摆架传动轴动平衡机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 传动轴平衡机YDB100B型三摆架传动轴动平衡机 |
| 公司名称 | 孝感中亚动平衡机设备有限公司 |
| 价格 | 40000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中亚 型号:YDB-100B 定制:是 |
| 公司地址 | 湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号 |
| 联系电话 | 0712-2658388 13972680901 |

产品详情

ydb-100b型传动轴动平衡机

ydb-100b型三摆架传动轴动平衡机

一、价格:40000元/台

二、关键词: 平衡机. 传动轴动平衡机. 三摆架传动轴动平衡机

三、简介: 该机型是传动轴专用动平衡机, 适用于二节传动轴的三面平衡测量和单节传动轴的二面平衡测量。

四、技术参数

1. 型号: ydb-100b型
2. 工件最大质量 (kg): 100
3. 工件最大长度 (mm): 2400
4. 床身长度 (mm): 2900
5. 最大轴管直径 (mm): 150
6. 工件平衡转速 (rpm): 600-1200

7. 电机功率(kw): 1.5
8. 不平衡量减少率(%) : 90
9. 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) : 1
10. 工件驱动方式: 主轴驱动
11. 支承摆架数量(套) : 3
12. 平衡测量方式: 三面

五、标配:

1. kq - 2c测量系统

2. 19寸液晶显示屏

3. 变频器调速

4. 床身材料采用ht300铸铁整体造型铸造

5. 一体化独立电柜

六、备注:

1. 标配床身可根据用户需要加长。
2. 用户根据需要可定做工装夹具。
3. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。

ydb系列传动轴动平衡机型号及技术参数

| 型号 | ydb-100 | ydb-100a | ydb-100b | ydb-300 | ydb-300a | ydb-300b |
|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 参数 | | | | | | |
| 工件最大质量(kg) | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 最大轴管直径 (mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 工件最大长度 (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3400 | |
| 床身长度 (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3900 | |
| 工件平衡转速 (rpm) | 900 | 800 ~ 1300 | 600 ~ 1200 | 800 ~ 1300 | 800 ~ 1300 | 400 ~ 1200 | |
| 电机功率(kw) | 1.5 (单速电机) | 0.85/1.5 (双速电机) | 1.5 (单速电机) | 2.2/3.3 (双速电机) | 2.2/3.3 (双速电机) | 2.2 (单速电机) | |
| 不平衡量减少率 (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 工件驱动方式 | 主轴驱动 | 主轴驱动 | 主轴驱动 | 主轴驱动 | 万向节驱动 | 主轴驱动 | |
| 变频器 | 选配 | 选配 | 有 | 选配 | 选配 | 有 | |
| 支承摆架数量(套) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 工件防护架数量(件) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 工件升降架数量(件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 一体化独立电柜 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 测量系统 | hq-3a | hq-3a | yq-2b | hq-3a | hq-3a | yq-2b | |
| 液晶显示屏规格 | 240 × 128 | 240 × 128 | 19寸 | 240 × 128 | 240 × 128 | 19寸 | |
| 平衡测量方式 | 双面 | 双面 | 三面 | 双面 | 双面 | 四面 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 床身材料 | a3普钢板焊接 | ht300 铸铁整体造型 铸造 | ht300 铸铁整体造型 铸造 | ht300 铸铁整体造型 铸造 | ht300 铸铁整体造型 铸造 | ht300 铸铁整体造型 铸造 |
| 备注 | <p>1.标配hq-3a测量系统和240×128液晶显示屏的可根据用户需要选配yq-2b测量系统和19寸液</p> <p>2.标配双速电机的可根据用户需要选配变频器。</p> <p>3.标配床身可根据用户需要加长。</p> <p>4.用户根据需要可定做工装夹具。</p> <p>5. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。</p> | | | | | |