

半自动热收缩包装机 马尔斯

产品名称	半自动热收缩包装机 马尔斯
公司名称	张家港马尔斯机械有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:马尔斯 型号:SP-S6
公司地址	江苏苏州张家港市常阴沙通运北路12号
联系电话	0512-58960393 13862219945

产品详情

半自动热收缩包装机

产品特点：

- 1、采用国际先进控制元器件；
- 2、封刀采用特殊设计，封口牢固、不开裂、不粘刀；
- 3、自动推料、送膜、封切；
- 4、进料固定框架可根据产品不同规格任意调节；
- 5、适用有底托或无底托多组合产品包装；
- 6、适用pe收缩膜。

技术参数

		半自动袖口式封切机
机器型号	sp-s6	sp-h20
机械尺寸	l1100 × w1050 × h1980mm	l2700 × w900 × h1600
包装尺寸	w+h 700mm	l1500 × w450 × h300mm
封刀尺寸/炉腔尺寸	700mm	l1800 × w600 × h400mm
包装速度	0~6件/分钟	20-80件/分钟

净重	500kg	600kg
功率	1.5kw	22kw
电源	3 220v/380v、50-60hz	3 220v/380v、50-60hz
使用气源	6kg/平方厘米	/
最大电流	10a	35a

设备特性

采用直进料或双边封两种封口方式；采用电子触摸屏，“omron”程序控制器，实现机、电、气一体化；采用最先进的边封装置，包装长度不受限制，亦可根据产品规格选择双封切；可达到极佳的封口强度；特别针对征型及越大物体而设计；封口线可以根据产品包装的需要在任何位置；适用于0.03-0.08m厚度的pe收缩膜；根据客户的需要可增加前后输送、输出机构；gps-8040采用进口双运风电机、输出机构；不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销的效果；配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组；采用pe膜，适合长途运输和频繁搬运；产品进入收缩炉内，能够达到良好的收缩效果。

完美组合，高效封切收缩：

封切刀架由四柱垂直系统驱动，可克服传统型封口机出现的折皱和封口线不在产品中间位置的问题；

封口高度可调整，可保证封口线处于中间位置；

选择适合包装高度，可减少封刀行程时间，从而提高生产速度，减低生产成本；

采用水平及垂直两组光电，切换方便，对薄或小的产品，可轻松完成包装；

自动程序控制，操作简单方便，具有安全保护及报警功能；

特别适合于高大型产品使用。

效果美观，功效多多：

经封切与热收缩后的产品更加美观，有着防潮、防腐蚀、防撞击等功效；自动型封切收缩包装机适用于多件物品裹紧包装和托盘包装，也可与自动化包装流水线配套使用，是产品封切热收缩包装的首选。安全贴心，故障率最低：

机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；

封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化，不冒烟，零污染；

封切刀带有自动保护功能，有效防止误切包装物；

数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率最低，安全的生产，高效的收缩包装。

该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作者的安全性。

本产品的加工定制是是，品牌是马尔斯，型号是SP-S6，功率是1.5（Kw），电源是380（V），机械尺寸是L1100×W1050×H1980mm（mm），最大封口尺寸是600*400*350（mm），工作效率是600（pcs/h），最大包装尺寸是5050*3300*2100（mm），重量是285（kg），包装类型是膜收缩，输送载重是定制，输送

速度是6包/分钟，台面高度是1M，包装形式是膜收缩，加热管功率是15KW，收缩炉尺寸是1800x650x450 mm，产品尺寸是600X450x350，炉温度是定制，适用收缩膜是PE