卡式滴定法水分测定仪WS2000 石油水分测定仪

产品名称	卡式滴定法水分测定仪WS2000 石油水分测定仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	8700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:青岛拓科 型号:WS2000
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

ztws2000微量水分测定仪技术参数

电源电压	220±15%（v）	环境温度	-5-40（℃）
精 度	±2ug	测量范围	1ug--100mg 1ppm-100%
类 型	卡尔菲休库仑法水分测定仪	型号	ztws2000

仪器特点：

ztws2000微量水分测定仪

1.采用最新的arm9处理器自动控制。

2.全中文交互式菜单。

3.5.7寸320*240大屏幕液晶显示。

4.仪器故障自诊断，直观提醒用户。

5.内置5种用户常用的含水量计算公式，真正实现自动化。

6.自动打印，带大容量历史记录存储功能。

7.大电流本底补偿测试精度高、量程宽，可靠性高。

8.自动记忆电解液的状态，实时测试空白电流并精确扣除，提高了仪器的测试精度。显示含水量即为样品真实含水量。

9.具有提醒更换已失效试剂功能

10.用户可根据不同分析要求，对分析速度方面自由选择，测试结果更精确。

方法原理：卡尔－费休库仑法适用标准：gb5074《焦化产品水分含量的微库仑测定方法》gb6023《工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔·费休法》gb6283《化工产品水分含量的测定卡尔·费休法》gb7600《运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）》

详细技术参数：

滴定方式：电量滴定法

电解电流：0-400ma

显示：320*240大屏幕液晶显示屏

测定范围：1μg-100mg

灵敏度：0.1μg

准确度：3μg-500μg± 2μg500μg以上为0.2%（不含进样误差）

打印：配有高效低噪行式热敏打印机

计算：含量计算、统计计算、多种公式选择

自检：仪器故障自诊断

可存储带样品编号及时间标记的记录200条，可以供用户查询、打印。

电源：ac220v±10%

频率：50hz±5%

可检测物质种类包括：1．汽油，水压油、绝缘油、变压器油、透平油、抗燃油。2．戊烷、己烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、二十八烷、环十二烷、癸基环己烷、甲基丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲基苯乙烯、十四烯、石油醚、环己胺、甲基环己胺、环庚　烷、乙烯环己胺、二环戊二烯、二甲基萘、三甲基苯乙烯、联苯、二氢苊、芴、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。3．酚类苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等4．醚类 二乙醚、二甘醇单甲醚、二甘醇二乙醚、聚乙二醚、苯甲醚、氟苯甲醚、碘苯甲醚、二癸醚、二庚醚5．全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类

本产品的加工定制是是，品牌是青岛拓科，型号是WS2000，类型是卤素水分计，测量范围是1ppm-100%，准确度是±2ug，环境温度是-5-40（℃（℃），电源电压是220（V），外形尺寸是320*240（mm）