单柱液压机 100吨单柱液压机 单臂液压机100t

产品名称	单柱液压机 100吨单柱液压机 单臂液压机100t
公司名称	山东北田重工机床有限公司
价格	34500.00/个
规格参数	加工定制:是 额定排量:40ycy 额定压力:25mpa
公司地址	山东滕州市经济开发区恒源路609号
联系电话	15163289316

产品详情

YL41-100吨单柱液压机|单臂压力机特点：计算机优化结构设计，C型单臂式结构，简单、经济、实用。液压控制采用插装阀集成系统，压力可调，流量稳定，动作可靠，使用寿命长，减少了连结管路和泄露点。独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。采用按钮集中控制，具有点动和半自动操作方式通过操作控制装置，可实现定程、定压两种成形工艺，并具有保压延时等功能滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。YL41-100吨单柱液压机|单臂压力机展示

单柱液压机|单臂压力机参数

项目	单位	公称位	YL41-20T	YL41-40T	YL41-63T	YL41-100T	YL41-160T	YL41-200T	YL41-315T
系统压力	mpa								
喉深	mm								

压头行程	mm		
压头至工作台最大距离	mm		
压头最大下行速度	mm/s		
压头工作速度	mm/s		
工作台有效尺寸	左右		
前后	mm		
电机功率	kw		

一、YL41-100吨单柱液压机|单臂压力机机器及结构概述1.1、液压机的机身为C型单臂式结构，由主缸和液压动力系统及电器系统等部件组成。机身采用有限元设计结构，优质钢板焊接而成，焊后经过高频振动处理消除焊接应力，高钢度，确保机身不变形。1.2、液压机的压制缸吨位由一只活塞缸实现，缸体为优质锻钢，活塞杆表面经中频淬火处理，硬度高，使用寿命长。油缸主要密封件采用优质密封圈，确保密封可靠。

液压机使用注意事项1、本压力机要正确接地，以单独接地为好。2、机器在运转过程中不允许校正模具。3、液压油为N46号抗磨液压油或N46号低凝液压油，经80—100目丝过滤后使用，第一次换油时间不超过两个月为宜，每六个月换油一次。4、本机工作200小时后

应检查油液清洁度，要求无异味，在白色过滤纸上滴一滴液压油，油迹中心点以内无黑渍，否则应换油。5、液压机不得过载使用。6、系统如出现意外泄露，消除故障后应补充足够的液压油。7、经常检查泵站、油箱的清洁，严禁水、灰尘、异物进入油箱。8、如转换功能，应把系统内空气排净方可工作。9、在试车及工作中如有异常反应，应及时停机检查。10、保压10分钟内允许降压2.5MPa。液压机故障排除

现象	原因	排除方法
压力不上升或保压时压力明显下降	高压泵内有脏物或油封损坏	
控制阀中有脏物、磨损或油封损坏	研磨或更换	
油泵反转	重接电机线	
安全阀未调好	调好安全阀	
油箱内油液不足	加足油液	
压力不稳或爬行现象	油液不洁或泵、阀不洁	
	油液或管道中有空气	
	高压泵或控制阀中油封损坏	
	油液不足使油泵出现吸空现象	
漏油	油封损坏、螺塞未拧紧	