

九十度电动闭门器 隐藏式自动地弹簧 电动遥控开门器

产品名称	九十度电动闭门器 隐藏式自动地弹簧 电动遥控开门器
公司名称	佛山市禅城区嘉诺物联智能门控经营部
价格	4800.00/个
规格参数	型号:HD180 品牌:HD 规格:12
公司地址	572130648@qq.com
联系电话	0757-63305002 15815972232

产品详情

随着家居智能化问题的日益受到重视,在门禁楼宇对讲系统应用中,电子对讲门自动化系统已开始广泛采用。该系统不仅能提高整栋楼盘的档次及方便性,使整个小区达到智能化安全规范管理,更增加了业主的居住方便性及安全感。楼宇防盗自动对讲系统对整个小区的保安和管理起到很大的作用,并确保大楼的高度安全性,管理的科学性和对各类风险,灾害及人为破坏的抵御防范能力。

电子自动对讲系统是当有客人来访时,可按室外门口主机的数字按键按钮或来访者的房间号码,住户室内分机会发出振铃声,主人提机与客人通话,确认身份后可通过室内分机的开锁键遥控大门自动门机和电锁,大门会自动打开让来访者进入。客人进入大门后,自动门机(也有人叫自动闭门器,平开自动门,摆动门)会将大门自动关闭。就如同主人在为客人开门关门一样特别舒适,海达公司生产的自动门机能轻松的实现这功能。即外部给信号先自动开锁再自动开门自动关门。hd ow-180 的运行方式

hd自动门机是按下列基本的运行程序运行的：

来自控制设备的触发信号——开锁——开门——开门至90° 刹车,停门——开门保持——关门——关门刹车减速——锁门——压门密封。

关门过程中,如有开门信号时,门机会立即执行开门动作。

hd ow-180的主要性能参数

自动门开门角度：80~110° ,适用于200kg,1400mm宽度以下的平开门使用

自动开,关门速度:3~6连续可调

停门保持时间:0~99秒连续可调

使用电源:220 v ± 10% 50~60 hz

安全系统:拥有过热,过电压,过电流自动保护,及遇障碍自动保护

额定功率:60w;静态功率:5 w

hd ow-180的安装方案

I 利用人体感应器,成为人体感应自动门

I 利用密码遥控或与磁卡器等门禁设备连接,成为能识别身份的自动门

I 与楼宇对讲电控门连接,使得楼宇单元门成为自动门

I 利用开关设备连接,进行远程控制。

I 与火警设备连接,在火警发生时自动开门或关闭

I 与盗警设备连接,将门锁闭

I 双机双门联合运行

向顾客提供自动门可提升楼盘的品牌,使楼宇更有价值

I 顾客通常向往更高级别的产品,提供更方便,更舒适的服务。

I 在大多数人看来,自动门意味高级,富贵,并以此为荣

I 避免用手推门导致的污染,自动门提供了用户的卫生保障要求

I 经常进出的人厌烦门禁和安装有闭门器的门,因为开门大大增加了他们麻烦

I 残疾人,小孩及老人进出门困难,他们差不多是从门缝中挤出来的,有的甚至不能出入;一般人携带较大,较重物体时,进出门也感到困难-----而自动门提供了极大的方便。

I 此外,自动门提供的宽大的开门空间,充足的开门时间,毫无阻隔,完全自动化的自由自在的进出,更为他们带来极大的舒适。提供一种现代人梦寐以求的生活。

I 还有,自动门与火警盗警设备连接给客户提供了强大的安全保障。

海达公司产品主要针对那些市场?

90度平开自动门应用范围特大,可以根据客户的不同要求,应用在不同场合。

1,感应自动门

利用人体感应器启动海达自动门机,人们可以非常自由的出入,成为感应自动门

应用于：超市出入口,高档医院,餐馆,私人会所,俱乐部,博物馆以及高档办公楼和百货商场的公共洗手间门,工厂车间门,医院走廊的隔离门,诊疗室和各类检查室手术室的门等等。

2,门禁自动门

利用密码遥控或与读卡器等门禁设备连接,人们进入时需要通过输入密码,刷卡,指纹等验证身份,门禁设备发出开门信号后,即实现自动开门和关门;出门时,也可以使用人体感应器,感应开门。

应用于：公务机关,隐秘机构,私人会所,商务酒店,高级公寓,自助银行的出入口,领导的办公室,等等。

3,智能楼宇自动门

(1) 与楼宇对讲电控门连接,使得用户可以通过刷卡,输入密码后,即自动开门,你可以非常方便地进入自己的家门,也可以通过对讲,让你的朋友,家人给你自动开门,关门。

(2) 与火警设备连接时,在火警发生时自动开门或关闭,向用户提供了通畅的逃生通道,或者有效的阻断火源,提高了楼宇的安全性。

(3) 盗警设备连接,在盗警启动时将门锁闭。

一.概述：本公司海达tw180型地嵌式门机通过200万次以上样品测试。本产品具有智能化,人性化的特点。系统接线调节简单快捷,可轻松控制开门宽度和速度,也可以连接感应器,安全光线,刷卡器等;本系统承重,运行平稳,彻底消除了门扇在进行中的噪声。同时,为避免误夹行人,每套装有自动防夹人返回装置。

二.性能：

智能性：海达tw180型的控制系统采用内置微电脑芯片,是tw180型的控制枢纽。经编程后能自动设定控制过程以及最优化参数设定与调整;用户只须选择理想的开闭速度和开放时间,tw180型即能持久保持最佳状态,智能程度大为提高。

安全性：先进的安全装置,确保tw180型开关的安全。tw180型运行速度可以调节。可靠性：专业机械传动设计,配制高效无刷直流电机。力矩大,寿命长,效率高,电机加装电磁吸铁,止动时,锁门力可达100kg.节能性：在门体完全关闭后,保持紧闭状态,在空调环境和外界结合部,可使空气流量减小到最低程度。节省冬夏两季的冷暖费用,保持恒温,恒湿。

环保性：为保持整体环境的安静状态,对导轨结构作了新概念设计,加上新材料的运用,将不会共振传导,因此门扇运行更轻快,噪音更轻微。电脑智能锁：特置马达机构锁,安全可靠,完全内置。如对防盗要求特别高,可以加装电插锁或机械锁,起双重保护!

三,系统配置：

1.海达tw180型门机保修一年,标配遥控器可实现长开,上锁,单,双向通行转换功能,我公司自备tw180型常用配件,维护方便。

2. 内外可配置微波雷达感应器方便进出。

3. 自动门马达组件内置电子锁,无需另外安装自动门电锁装置。

4. 可选配门禁系统门禁控制器是专门为各类电控门锁及保安系统而设计的。它选用最新cpu及存储芯片,功能强大。拥有999张射频卡,999个用户密码,一个通用密码,并具备编程密码。门状态监视,防拆,密码组合,让用户更加安全:开门按钮,门铃,超级用户,可接常开或常闭的电控锁等强大功能,让用户更加方便。

四, 方案使用说明：1. 客人进入大堂,门会自动感应打开朝人进去的方向开启,或者由餐厅服务人员遥控开启。感觉特别舒适。好象有两个人帮他开门一样。2. 客人离店时,门会自动朝人离去的方向开启。让客人有不一样的感觉。真正做到人性话,让客人找到上帝的感觉。3. 设备搬运时,前台可持自动门遥控器按压常开按钮,门机处于长开状态,待设备搬运完毕,按压恢复按钮,门机恢复正常状态。

【遥控感应刷卡自动电动地弹簧】基本说明

本公司海达自动门180型地嵌式门机通过200万次以上样品测试。本产品具有智能化、人性化的特点。系统接线调节简单快捷,可轻松控制开门宽度和速度,也可以连接感应器、安全光线、刷卡器等;采用低电压直流马达驱动;本系统承重大,运行平稳,彻底消除了门扇在进行中的噪声。

【遥控感应刷卡自动电动地弹簧】产品特点

智能性：海达自动门180型的控制系统采用内置微电脑芯片,是180型的控制枢纽。经编程后能自动设定控制过程以及最优化参数设定与调整;用户只须选择理想的开闭速度和开放时间,180型即能持久保持最佳状态,智能程度大为提高。安全性：先进的安全装置,确保tw180型开关的安全。tw180型运行速度可以调节。可靠性：专业机械传动设计,配制高效无刷直流电机。力矩大,寿命长,效率高,电机加装电磁吸铁,止动时,锁门力可达100kg。

节能性：在门体完全关闭后,保持紧闭状态,在空调环境和外界结合部,可使空气流通量减小到最低程度。节省冬夏两季的冷暖费用,保持恒温、恒湿。

环保性：为保持整体环境的安静状态,对门机结构作了新概念设计,加上新材料的运用,将不会共振传导,因此门扇运行更轻快,噪音更轻微。!

【遥控感应刷卡自动电动地弹簧】参数规格

适用的平开门各种材质的平开门、双向开启门 宽1400毫米自动开门角度90度门重200公斤开门保持0--100秒可调开门速度3-7秒可调关门速度3--7秒可调遇障碍报警无遥控控制功能无线密码遥控常开门,遥控关闭及禁止开门关门缓冲功能有自动过载保护有关门力度调节功能无智能遇障碍保护有控制电锁功能有智能过热保护有开门缓冲功能有主机外形尺寸340长200高82厚输入功率静态(最大)6w/45w控制器外形尺寸165长165高50厚电源ac220,ac14v工作程序开门信号--控制开门--开门--刹车停门--开门保持--自动关门--缓冲--关门

本产品的型号是HD180,品牌是HD,规格是12,适合门重是200(kg),适合门宽是1400(mm),闭门速度是5(s),闭锁强度是良好,适用范围是办公室,家庭,类型是弹簧开门器