

ERD-10T无滑环湿式多片电磁离合器

产品名称	ERD-10T无滑环湿式多片电磁离合器
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	1036.35/个
规格参数	品牌:WD 型号:ERD-10T无滑环湿式多片离合器 材料:45号钢
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

产品详情

手机:13025022188 电话:0577-62759593 传真:0577-56848001 qq:97027569 97027570

<<公司概况>>

我们公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

产品属性

dlm9系列(erd系列)无滑环湿式多片电磁离合器

一、主要用途

dlm9系列湿式多片电磁离合器，分为有滑环和无滑环式，需在润滑的条件下工作，摩擦片磨损少，使用寿命长、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离

。

二、型号含义

三、使用条件

- 1.海拔高度不超过不超过2000m；
- 2.周围空气温度为-5 ~ +40 ；
- 3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；
- 5.摩擦片间需要有油润滑。

四、安装

- 1.离合器安装前应清洗干净；
- 2.安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；
- 3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法（供应量见
- 4.离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

五、主要性能参数

main technical data

规格	额定动力	额定静力	空载力矩	接通时间	断开时间	额定电压	线圈消耗	允许最高	重量	供油流量
----	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------

	矩n.m	矩() n.m	() n.m	()s	()s	d.c.v	功率(20)w	转速r/min	kg	l/min
2	16	25	0.48	0.28	0.09	24	24	3000	2.9	0.25
5	50	80	0.85	0.30	0.10	24	37	3000	3.9	0.40
10	100	160	1.80	0.32	0.14	24	50	3000	5.9	0.65
16	160	250	2.40	0.36	0.16	24	53	2500	7.8	0.65
25	250	400	3.80	0.40	0.18	24	76	2200	10.7	1.00
40	400	630	6.00	0.60	0.22	24	86	2000	15	1.00
63	630	1000	9.50	0.70	0.26	24	88	1800	22	1.20
100	1000	1600	15.00	0.85	0.31	24	104	1600	33	1.20
160	1600	2500	24.00	1.20	0.43	24	122	51	23.2	1.50
250	2500	4000	38.00	1.40	0.50	24	175.5	1200	67	2.00

六、外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

规格 size	径向尺寸radial dimensions									轴向尺寸axial dimensions				
	d1	d2	d3	d4		e	h	j	k	l	l1	l2	s	t
2	95	80	35	50	20	6	22.8	2x 6	4xm6	55	50	5	4	8
5	110	90	45	65	30	8	33.3	3x 6	4xm6	60	55	5	4	8
10	132	105	50	75	40	12	42.3	3x 6	6xm8	67	60	7	5	10
16	147	120	55	85	45	14	47.4	3x 8	6xm8	72	65	7	5	10
25	162	135	65	95	50	16	53.6	3x 8	6xm8	82	75	7	6	12
40	182	155	75	120	60	18	64.4	3x 10	6xm10	93	85	8	6	12
63	202	170	85	125	70	20	74.3	3x 10	6xm10	109	100	9	8	14
100	235	200	100	150	70	20	74.9	3x 14	6xm12	120	110	10	8	14
160	270	235	110	200	90	25	95.4	3x 14	6xm12	142	130	12	10	16
250	310	260	140	220	110	28	116.4	3x 16	6xm16	157	145	14	10	16

包装：纸箱

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-62759593我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件

售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的售后服务

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。

物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或
宁波、上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：13025022188

电 话：0577-62759593

传 真：0577-56848001

q q：97027569

97027570

本产品的品牌是WD，型号是ERD-10T无滑环湿式多片离合器，材料是45号钢，规格是10，扭矩是100，适用范围是机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等，重量是5.9KG，转速是3000