

消防火灾主机SL-380Z1 PMAC火灾报警主机

产品名称	消防火灾主机SL-380Z1 PMAC火灾报警主机
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	12207.50/个
规格参数	品牌:新驰/Suntree 型号:SL-380Z1 供电电源:220 (V)
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

三、主要技术参数1、额定工作电压220v2、剩余电流超限预警、报警、保护

额定剩余电流标称值：50ma-1000ma 可选择 额定剩余预警电流：50ma-1000ma 可选择（±5%）

额定剩余报警电流：50ma-1000ma 可选择（±5%） 额定剩余动作电流：50ma-1000ma

可选择（±5%） 额定剩余不动作电流：50ma-1000ma 可选择（±5%） 剩余电流保护动作：

保护 / 不保护可选择3、三相电流超限预警、报警、保护 额定三相电流标称值：5a-1000a 可选择

额定三相预警电流：5a-1000a 可选择（±5%） 额定三相报警电流：5a-1000a 可选择（±5%）

额定三相动作电流：5a-1000a 可选择（±5%） 额定三相不动作电流：5a-1000a 可选择（±5%）

剩余三相保护动作：保护 / 不保护可选择4、温度超限预警、报警、保护

额定温度预警值：25 ~ 150 可选择（±5%） 额定温度报警值：25 ~ 150 可选择（±5%）

温度保护动作：保护 / 不保护可选择5、保护动作动作时间：0.5s6、警报声响：

70db7、报警输出：开关型，触点容量250v ac/5a8、消防输入：dc10 - - 30v9、通讯方式：与上位机can

总线通讯 10km，10、128×64 汉字液晶显示、轻触键盘式11、使用环境条件 环境温度：

- 20 ~ + 40 相对湿度：10% ~ 90% 海拔高度：不超过3000m 使用场所：具防雨设施12、安装

型式：底板导轨安装，注：本探测器出厂参数已经设置为缺省值如下：额定三相电流预警值：600a额定

三相电流报警值：800a额定剩余电流预警值：600ma额定剩余电流报警值：800ma额定温度预警值：60

额定温度报警值：80

2、接线端子说明+5v gnd dq1 canh canl k1a k1b dc24v+5v、gnd: 探测器外供+5v 及地dq:

温度传感器数据接口，接温度传感器蓝线canh、canl: 探测器can

总线通讯接口k1a、k1b：报警输出继电器开关型输出（常开，ac250v/5a）dc24v:

消防控制输入（dc10-30v）3、温度传感器黑线或白线接gnd 红线接+5v 蓝线接dq注:

测温传感器引线必须按图示颜色对应连接，否则探头将硬损伤。

sl380剩余电流式电气火灾监控
火灾漏电报警器
¥ 720.00

一体式剩余电流式电气火灾监控
探测器 一体式火灾监控探测器
¥ 1500.00

一体式剩余电流式电气火灾监控
探测器 一体式火灾探测器
¥ 1680.00

电气火灾监控探测器
漏电火灾报警器 火灾监控器
分体式
¥ 720.00

本产品的品牌是新驰/Suntree，型号是SL-380Z1，供电电源是220（V），通讯方式是CAN现场总线，探头输入方式是电缆或铜排，类型是壁挂式，适用范围是成套柜，环境温度是-5 —40（ ），监控单元是32单元，通讯介质是双绞线、屏蔽双绞线或光纤，打印机是微型针打或热敏打印机