

，斜管沉淀池，沉淀设备，污水处理

产品名称	，斜管沉淀池，沉淀设备，污水处理
公司名称	青州谭福环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:谭福 型号:ITS
公司地址	青州市谭坊镇
联系电话	0536-3250013 18653686700

产品详情

一、设备概述：斜管沉淀装置是采用浅层沉淀原理，通过在普通的平流式或竖流式沉淀池内添加倾斜的斜管填料，加速污水中颗粒物质沉降的装置。其表面负荷数倍于常规的平流式或竖流式沉淀装置。

斜管沉淀装置内的斜管填料主要有pp或pvc材质的波纹板粘结而成。通过添加斜管填料，沉淀区内水流的水力半径大大变小，水流呈层流状态，颗粒物沉降的过程更加稳定，因此也更加容易去除。同时，多层的蜂窝斜管填料根据浅层沉淀原理设计，每一层填料相当于一层池底，当不同斜管蜂窝内的颗粒沉降到斜管填料上时，悬浮颗粒便被填料吸附，从被沉降到锥斗内去除。

斜管沉淀装置水流方向可以采用同向流、异向流、斜向流三种方式。

二、设备原理：三、设备选择：

斜管沉淀池的选择需要充分考虑污水水质的性质，研究污水中颗粒物的沉降性能，进行相应设计。通常遵循以下几项原则：(1) 斜板（管）之间间距一般不小于50mm，斜板（管）长一般在1.0-1.2m左右；(2) 斜板的上层应有0.5-1.0m的水深，底部缓冲层高度为1.0m。斜板（管）下为废水分布区，一般高度不小于0.5m，布水区下部为污泥区；(3) 池出水一般采用多排孔管集水，孔眼应在水面以下2cm处，防止漂浮物被带走；(4) 废水在斜管内流速视不同废水而定，如处理生活污水，流速为0.5-0.7mm/s；(5)斜板(管)与水平面呈60°角，斜板净距(或斜管孔径)一般为80~100mm。

四、售后服务：

乙方除了完成技术规范书中规定的服务内容之外，还保证做到以下几个方面：

1在调试和验收期间及质保期内由于我方的责任造成的设备和备件的损坏，乙方免费维修或更换，由于甲方管理等原因造成的损坏，乙方积极配合做好服务工作。

2在设备验收后保修期内，当系统设备出现故障，乙方接到需方通知后2小时内给予明确答复并最迟在48小时内到达现场解决问题。

3乙方在设备供货前一个月提供满足安装、调试和运行操作、维修的全部图纸，维护说明书、运行说明书等全部技术文件，提供资料。

4质保期满后，乙方仍可提供优质的服务。双方可以签订长期服务协议，以便我方3 - 6个月定期巡访，提供保修保养服务。

5质保期满后，乙方保证以优惠的价格随时供应需要更换的备品备件。

本产品的加工定制是是，品牌是谭福，型号是ITS，功率是1-5（kw），处理污水量是1-100（m³/h），规格是ITS-1,ITS-3,ITS-5,ITS-10，有效面积是2-30，板内流速是2，出水悬浮浓度是3