

- 经处理后均可达到排放标准。2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500毫克/升降至5毫克/升。
- 3、印染、漂染等废水色度去除率70-90%，cod去除50-70%。
- 4、制革、食品等行业废水大量有机质的去除，cod去除率50-80%，杂质固体去除率90%以上。
- 5、化工废水的cod去除率60-70%，色度去除60-90%，悬浮物达排放标准。

结构简介

- 1.斜管、斜板材料：玻璃钢（frp）聚氯乙烯（pvc）聚乙烯（pe）聚丙烯（pp）
- 2.斜管断面一般为正六边形，斜板断面可为平行板，亦可为正弦波形板。3.斜管（板）顶部以上清水区高度为1.0—1.5m，底部以下配水区高度不小于1.0—1.5m。机械排泥时，配水区高度应大于1.6m，便于安装和检修。
- 4.斜管（板）中水流的re数小于500，fr数为10⁻³—10⁻⁵，
- 5.斜管设计流速为1.0—4.0mm/s，斜板为10-20mm/s。（六）安装使用 1.斜管安装时应用胶液或电粘接等方法粘接固定。平行板斜板则用支持架固定，波形斜板用穿心螺杆固定。
- 2.安装时倾斜方向不应使水流直冲斜管（板）。
- 3.定期冲洗，合理管理，降低因生物膜疯长引起堵塞现象。4.斜管（板）平面不得承受集中负荷。
- 5.不得在安装有斜管（板）区域内使用明火。

二该装置特点1.可单级或多级进行各种废水的预处理，免去另建沉淀池投资，降低清渣劳动强度。2.对某些单一的废水可进行直接处理，并达到国标。3.也可进行多级深度净化，一次性达标。4.可以与废水处理设备，超滤设备，氧化装置等设备的工艺配套进行全方位的深度处理。

水衡供应污水处理设备-- 价格实惠、质量保证 期待与您合作

本产品的加工定制是是，处理污水量是5-50（m³/h），品牌是水衡，型号是SHGC，臭氧用量是0（g/h），空气量是1（m³/min），贮气罐容积是8（m³），流量计规格是2（m³/h），出水管口径是12（mm），进水管口径是12（mm），外形尺寸是6（cm），曝气机功率是6（kw），水泵功率是2（kw），规格是SHGC