

## 25吨（25T）工业降温水塔 小型玻璃钢冷却塔

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 25吨（25T）工业降温水塔 小型玻璃钢冷却塔      |
| 公司名称 | 东莞市菱电实业投资有限公司                |
| 价格   | 2200.00/个                    |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>类型:逆流式冷却塔<br>品牌:菱峰 |
| 公司地址 | 大朗镇新马莲工业区                    |
| 联系电话 | 86-076985440178 13926805106  |

### 产品详情

【生产厂家】供应25吨（25t）工业降温型 小型圆形玻璃钢冷却塔

【生产厂家】供应25吨（25t）工业降温水塔 小型玻璃钢冷却塔

玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙烯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。结构特征（1）塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。（2）填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。（3）旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。（4）风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。（5）电机：由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。（6）减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。（7）吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。（8）进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。（9）支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

东莞市菱电实业投资有限公司长期供应冷却塔设备:

圆形冷却塔，方形冷却塔，工业冷却塔，注塑机冷却塔，发电机冷却塔，耐高温冷却塔，中央空调冷却塔，等设备。厂家直销：13926805106

本产品的加工定制是否，类型是逆流式冷却塔，品牌是菱峰，型号是LFT-25T，材质是玻璃钢，塔高是1.875（m），占的面积是1.4（m<sup>2</sup>），重量是110（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工业、化工、轻纺、冷冻等行业，规格是流量：19.51立方每小时