

玻璃钢冷却塔 工业型冷却塔 无填料冷却塔 喷雾式玻璃钢冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 工业型冷却塔 无填料冷却塔 喷雾式玻璃钢冷却塔
公司名称	内蒙古可耐特玻璃钢有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:内蒙
公司地址	内蒙古自治区包头市青山区青年路26号包头万达广场11-C2301
联系电话	15148228176

产品详情

玻璃钢冷却塔 玻璃钢凉水塔 冷却塔填料 冷却塔配件 内蒙冷却塔

内蒙古可耐特玻璃钢有限公司 15148228176 宋经理

我们的宗旨：宁愿做1个客户的回头生意，也不愿意做10个客户的一次性生意！我们店铺的好评率是100%，所有评论都是客户真实体验，其中不缺乏对我们公司产品及售后服务；技术支持的认可与满意！

关于店内商品的安装问题，亲们在拍的时候所有价格都没有含安装费用，本店会电话指导安装，如果需要安排工程人员上门安装的话，需亲们支付人工和来去的差旅费用

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好，改性pvc斜波片，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温负50度，阻燃好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃

钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。

(5) 电机：由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

(6) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(7) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

(8) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

(10).上塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色泽鲜艳，表面胶衣树脂内有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。

(11).进风窗：装有玻璃钢百叶窗，减少溅水，气流阻力小。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是内蒙，型号是DBNLGBNL，材质是玻璃钢，塔高是3（m），占的面积是9（m²），重量是400（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是化工，电厂，规格是3000*3000