

韵道厂家直销优质欧式单梁桥式起重机 LD电动单梁行车

产品名称	韵道厂家直销优质欧式单梁桥式起重机 LD电动单梁行车
公司名称	韵道机械工程（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:韵道 型号:LD
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J355室
联系电话	02168080527 13651745972

产品详情

极高的稳定性和设计刚度 抗扭矩，采用加强筋连接的箱型结构（焊接隔板）
起重机梁连接区域允许设计公差 起重机端梁采用抗扭矩的焊接箱型结构设计
低维护驱动设备，实现最佳行走特性和最低磨损 行走轮使用自润滑的 ggg 70 高耐磨球墨铸铁
具有最佳行走特性，对起重机轨道和走轮造成的磨损最低 高性价比
以计算机优化设计的箱型梁作为起重机主梁，其自重小，可减少投资
钢丝绳葫芦使用寿命更长（满载使用寿命为 1900 小时）（德马格 2m+ 级设计），提升作业效率 can
bus总线技术提供可靠的监测和预防性维护，满足日后数据传输要求（din/en 954 标准 3 类要求）
紧凑的电动葫芦行走设计和较长的吊钩行程，可充分利用可用高度和空间
优化设计降低了施工和运行成本 效率与性能
得益于低维护驱动装置，对起重机轨道和走轮造成的磨损极低
手电门操作起重机行走，同时在监控装置上显示
采用高度灵活的扁平电缆（带保护接地导体）给小车供电
通过能链系统进行功率和信号传输的可选无线遥控系统 配有显示屏和比例按钮的无线遥控系统（可选）

技术参数

起重量	可达 12.5 吨
轨道中心距	达 30 米
大车行走速度	达 40 米/分钟
小车行走速度	达 30 米/分钟
起升速度	达 12.5 米/分钟

设计形式

我们提供多样化的设备选件，使通用起重机满足客户的应用需求：

手电门可自动调节起升高度，有助于吊具由手电门开关控制。由配有比例按钮的双向无线遥控系统控制平滑启动，可防摇。配有水平导向轮的端梁能够防止载荷偏移，避免对起重机轨道产生侧向力。限位开关或松绳继电器可保护电动葫芦和载荷免受损害。旁路控制系统可防止在小车行走轨道沿线出现障碍物时发生碰撞。防撞保护和起重机距离控制器可确保多台起重机在一条轨道上安全运行。配有两台小车的起重机便于搬运长件和重物。种类齐全的吊具可满足各种需求。

需要客户可联系我们

021-59558856

021-61999962

手机：13651745972 汪先生

本产品的加工定制是是，品牌是韵道，型号是ld，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地操，结构形式是ld，跨度是10（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是6（米），额定起重量是0.125-10（吨），适用范围是0.125-10，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是0（kn.m），最大回转速度是0（r/min），规格是1t,2t,3t,4t,5t,10t