

东升电焊机，二氧化碳气体保护焊机，NBC保护焊机

产品名称	东升电焊机，二氧化碳气体保护焊机，NBC保护焊机
公司名称	重庆鑫方盛五金交电有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:东升 用途:焊接
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道路68号附195号33号楼
联系电话	023-68060593 15825990506

产品详情

品牌	东升	型号	NBC-200/250/315/350/500
用途	焊接	工作形式	弧焊
驱动形式	半自动	电流	直流(A)
作用对象	金属	焊接原理	对焊
动力形式	等离子	作用原理	逆变
样式	便携式	加工精度	精密
保护气体类型	二氧化碳	是否二手	全新
额定输入容量	*	负载持续率	35%--60%
产品别名	气体保护焊机		

nbc-200/250/315二氧化碳气体保护焊机(一体式)			
产品详情			
产品名称：nbc-200/250/315二氧化碳气体保护焊机(一体式)	可专门从事薄板及中厚板的焊接；适用于各种低碳钢、低合金钢的气体保护焊接；内置式送丝机构，具有良好的机动性；生产率高，质量好，无渣，明弧，能见度高；焊接热影响区小，变形小，焊缝成形美观。		
产品型号：nbc-200/250/315			
类别：nbc系列二氧化碳气体保护焊机(一体式)			
	nbc-200	nbc-250	nbc-315
产品型号type/技术参数technical parameters			

电源电压/ 频率power voltage/freq uency	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
相数phase number	3	3	3
额定焊接电 流rated welding current	200a	250a	315a
额定工作电 压rated load voltage	24v	26.5v	30v
电流调节范 围current adjust range	50~200a	50~250a	60~315a
	16~30v	16~33v	16~36v

空载电压open circuit voltage			
额定负载持续率rated duty cycle	35%	35%	60%
送丝速度wire feed speed	3~15m/min	3~15m/min	3~15m/min
点焊焊接时间spot/intermittent welding time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
间隙焊间隙时间intermittent welding spot time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
重量weight	103kg	108kg	130kg
外形尺寸dimensions	663 × 395 × 766(mm)	663 × 395 × 766(mm)	663 × 395 × 766(mm)

nbc-200/250/315/350/500二氧化碳气体保护焊机（分体式）

		产品详情				
产品名称：nbc-200/250/315/350/500二氧化碳气体保护焊机（分体式）		可专门从事薄板及中厚板的焊接；适用于各种低碳钢、低合金钢的气体保护焊接；内置式送丝机构，具有良好的机动性；生产率高，质量好，无渣，明弧，能见度高；焊接热影响区小，变形小，焊缝成形美观。				
产品型号：nbc-200/250/315/350/500						
类别：nbc系列二氧化碳气体保护焊机（分体式）						
		nbc-200	nbc-250	nbc-315	nbc-350	nbc-500
产品型号type/技术参数technical parameters						
电源电压/频率power voltage/frequency		380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
相数phase number		3	3	3	3	3
额定焊接电流r		200a	250a	315a	350a	500a

ated welding current					
额定工 作电压r ated load voltage	24v	26.5v	30v	31.5v	39v
电流调 节范围c urrent adjust range	50~200a	50~250a	60~315a	60~350a	80~500a
空载电 压open pen circuit voltage	15~31v	16~33v	16~36v	18~40v	19~50v
额定负 载持续 率rated duty cycle	35%	35%	60%	60%	60%
	3~15m/	3~15m/	3~15m/	3~15m/	3~15m/

	min	min	min	min	min
送丝速度 wire feed speed					
点焊焊接时间 spot/intermitene welding time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
间隙焊接时间 intermittent welding spot time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
重量 weight	103kg	115kg	135kg	138kg	170kg
外形尺寸 dimensions	660 × 378 × 756(mm)	660 × 378 × 756(mm)	680 × 408 × 756(mm)	680 × 408 × 756(mm)	776 × 436 × 814(mm)

批发说明：我司为东升重庆区域总代理，我司经营东升系列产品，种类有：二氧化碳气体保护焊机、等离子切割机、自动埋弧焊机、交流电焊机、交直流两用电焊机、逆变直流氩弧焊机、点焊机等等规格型号齐全，量大从优!!!因我司为大型批发商，所以价格合理。有意者可来我司实地考察！地址：重庆市九龙坡区火炬大道金科机电城b区195号！欢迎电话订购：023-68156666