

研磨机 双面研磨机 单面研磨机

产品名称	研磨机 双面研磨机 单面研磨机
公司名称	湖南宇晶机器实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇晶 型号:YJ2M9B-5L 类型:圆盘式(抛光机)
公司地址	中国 湖南 益阳市 长春工业区马良北路
联系电话	86 737 4329956 13875330353

产品详情

品牌	宇晶	型号	YJ2M9B-5L
类型	圆盘式(抛光机)	电源电压	多款供选
空载转速	60(转/分钟)	抛光轮直径	622(mm)
适用范围	硅片、石英晶片、光学晶体、玻璃、宝石、铌酸锂、砷化钾、陶瓷片	重量	2200(kg)

产品简介 主要用途:本机主要适用于硅片、石英晶片、光学晶体、玻璃、宝石、铌酸锂、砷化钾、陶瓷片等薄脆金属或非金属的研磨或抛光。产品规格 1、研磨盘直径(mm): 622 × 218 × 25

2、最大理想研磨直径(mm): 160 3、加工件平面平行度: 0.15u(10)

4、游轮参数: 英制dp12, z=108 5、游轮数量: 5个 6、最小研磨厚度: 0.1mm(10)

7、主机功率: 4kw(研磨) 5.5kw(抛光) 8、下研磨盘转速(rpm): 0~60 9、砂泵功率: 120w

10、流砂形式: 循环或点滴 11、设备外形尺寸(mm): 1000 × 1350 × 2200 12、重量(kgs): ~2200

产品优点 1、采用交流变频电机驱动, 软启动、软停止, 平稳可靠。

2、油压升降齿圈、非常平稳, 太阳轮下有垫片可调整位置, 有效利用了齿圈和太阳轮。

3、上盘单独设置了缓降气缸, 不但有效防止了薄脆工件的破碎, 而且还可独立进行压力控制。

4、通过使用电子预置计数器, 研磨的圈数、要求可准确控制。 5、可以采用修盘方式修整研磨盘。

6、可与alc(频率监控仪)连接。 7、该机器分轻压、自重型yj2m9b-5l(ii)和轻压、自重、加压型yj2m9b-5l(iii)两种压力控制形式, 订货时须注明机型。

产品优点: 1、采用交流变频电机驱动, 软启动、软停止, 平稳可靠。 2、油压升降齿圈、非常平稳, 太阳轮下有垫片可调整位置, 有效利用了齿圈和太阳轮。 3、上盘单独设置了缓降气缸, 不但有效防止了薄脆工件的破碎, 而且还可独立进行压力控制。 4、通过使用电子预置计数器, 研磨的圈数、要求可准确控制。 5、可以采用修盘方式修整研磨盘。 6、可与alc(频率监控仪)连接。 7、该机器分轻压、自重型yj2m9b-5l(ii)和轻压、自重、加压型yj2m9b-5l(iii)两种压力控制形式, 订货时须注明机型。

