

D80-30 × 6型卧式清水泵 卧式多级离心泵 多级泵厂家 卧式离心泵

产品名称	D80-30 × 6型卧式清水泵 卧式多级离心泵 多级泵厂家 卧式离心泵
公司名称	长沙三昌泵业有限公司
价格	5200.00/个
规格参数	品牌:三昌 型号:D80-30 × 6 材质:不锈钢
公司地址	湖南省长沙市湘府东路517号
联系电话	073183386200 18073102768

产品详情

卧式清水泵概述：

d型泵为单级、多吸、节段式离心清水泵。适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许进口压力0.6mpa。

卧式清水泵参数范围：

流量q 10~500m³/s

扬程h 33~850m

卧式清水泵型号说明：

d型泵在型号表示方法上有三种，现分述如下：

1) d280-43/84 × 5

“ d ” - 表示单级、多吸、节段式离心清水泵。

“ 280 ” - 表示泵的流量 (m³/h)。

“ 43 ” - 表示泵的单级扬程 (m)。

“ 84 ” - 表示年号。

“ 5 ” - 表示级数。

2) d80-30 × 5

“ d ” - 表示单级、多吸、节段式离心清水泵。

“ 80 ” - 表示泵的吸入口直径 (mm)。

“ 30 ” - 表示泵的单级扬程 (m)。

“ 5 ” - 表示级数。

这种方法表示的泵只有d80 - 30。

3) 150d30 × 5

“ 150 ” - 表示泵的吸入口直径 (mm)。

“ d ” - 表示单级、多吸、节段式离心清水泵。

“ 30 ” - 表示泵的单级扬程 (m)。

“ 5 ” - 表示级数。

卧式清水泵结构型式：

d型泵为卧式安装。除d16-60型泵的吸入口方向垂直向上外，其余泵的吸入口方向为水平。所有d型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除d85-67，d155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外，其余采用滚动轴承、油脂润滑。

卧式清水泵旋转方向：

从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

卧式清水泵主要零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。

卧式清水泵成套范围：

泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

本产品的品牌是三昌，型号是D80-30 × 6，材质是不锈钢，性能是防爆，用途是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是43 (m³/h)，叶轮数目是6，扬程是240 (m)，汽蚀余量是3.9 (m)，吸入口径是80 (mm)，排出口径是80 (mm)，轴功率是25.2