

# MD多级矿用泵 多级矿用离心泵 MD型多级矿用耐磨泵

产品名称	MD多级矿用泵 多级矿用离心泵 MD型多级矿用耐磨泵
公司名称	长沙三昌泵业有限公司
价格	25740.00/个
规格参数	品牌:三昌 型号:MD 材质:不锈钢
公司地址	湖南省长沙市湘府东路517号
联系电话	073183386200 18073102768

## 产品详情

md多级矿用泵 多级矿用离心泵 md型多级矿用耐磨泵适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 。

md型多级矿用泵参数范围：

流量q 10~500m<sup>3</sup>/h

扬程h 33~850m

md型多级矿用泵型号说明：

dm型泵在型号表示方法上有三种，现分述如下：

1) dm280-43/84 × 5

“ dm ” - 表示多级矿用离心泵。

“ 280 ” - 表示泵的流量（ m<sup>3</sup>/h ）。

“ 43 ” - 表示泵的单级扬程（ m ）。

“ 84 ” - 表示年号。

“ 5 ” - 表示级数。

2) dm80-30 × 5

“ dm ” - 表示多级矿用离心泵。

“ 80 ” - 表示泵的吸入口直径 ( mm )。

“ 30 ” - 表示泵的单级扬程 ( m )。

“ 5 ” - 表示级数。

这种方法表示的泵只有d80 - 30。

3) 150dm30 × 5

“ 150 ” - 表示泵的吸入口直径 ( mm )。

“ dm ” - 表示多级矿用离心泵。

“ 30 ” - 表示泵的单级扬程 ( m )。

“ 5 ” - 表示级数。

md型多级矿用泵结构型式：

dm型泵为卧式安装。除dm16-60型泵的吸入口方向垂直向上外，其余泵的吸入口方向为水平。所有dm型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除dm85-67，dm155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外，其余采用滚动轴承、油脂润滑。

md型多级矿用泵旋转方向：

从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

md型多级矿用泵主要零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。

md多级矿用泵 多级矿用离心泵 md型多级矿用耐磨泵成套范围：

泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

本产品的品牌是三昌，型号是MD，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是85 ( m<sup>3</sup>/h )，扬程是600 ( m )，汽蚀余量是4.3 ( m )，吸入口径是150 ( mm )，排出口径是150 ( mm )，结构原理是喷射泵，轴功率是13.32