

## Q641F-25C 塘沽沃茨阀门 气动铸钢球阀

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | Q641F-25C 塘沽沃茨阀门 气动铸钢球阀              |
| 公司名称 | 天津市塘沽沃茨阀门有限公司                        |
| 价格   | 1588.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:塘沽沃茨阀门<br>型号:Q641F-25C<br>连接形式:法兰 |
| 公司地址 | 塘沽新北路4668号                           |
| 联系电话 | 022-27599038 13902001986             |

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息 产品名称：气动铸钢球阀 产品型号：q641f-25c 公称通径：dn200 适用介质：蒸汽 产地：天津

### 产品介绍

#### 铸钢球阀产品特征:

球阀适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质 球阀适用温度：-196 ~ 350  
球阀驱动方式：手动、气动、电动、液动等 球阀公称通径：dn15 ~ 250mm 1/2 " ~ 10 "

球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

#### 铸钢球阀结构特点

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作转动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压

力增高而增大。

5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。7、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

铸钢球阀执行机构采用新型系列gt型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。

3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。

5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。

6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。

7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度

### 铸钢球阀附件的选项

根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：hvsd手操机构

### 铸钢球阀执行标准

1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。

2、法兰尺寸：jb/t74~90（jb74~90）、gb9112~9131、hgj44~76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212~2214、nf e29-211、din2543。3、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。

4、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

| 试验压力<br>(mpa) | 公称压力 (mpa) |     |     |     |      | 压力级 (class) |     |      | jis(mpa) |     |
|---------------|------------|-----|-----|-----|------|-------------|-----|------|----------|-----|
|               | 1.6        | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150         | 300 | 600  | 10k      | 20k |
| 强度试验          | 2.4        | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1         | 7.8 | 15.3 | 2.4      | 3.8 |
| 密封试验          | 1.8        | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2         | 5.6 | 11.2 | 1.5      | 2.8 |
| 气密试验          | 0.5 ~ 0.7  |     |     |     |      |             |     |      |          |     |

### 联系方式

地址：天津市滨海新区塘沽新北路4668号

传真：86-22-87886778

手机：13902001986

网 址：www.tjwcfm.com

邮 箱：tjwcfm@163.com

## 企业证书

本产品的品牌是塘沽沃茨阀门，型号是q641f-25c，连接形式是法兰，主体材料是碳钢，公称通径是dn200（mm），适用介质是蒸汽，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是dn50,dn100,dn150，材质是碳钢