

加工定做钢铝拖链桥式全封闭不锈钢拖链

产品名称	加工定做钢铝拖链桥式全封闭不锈钢拖链
公司名称	沧州盛力机床附件有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:沧州盛力 型号:TL180 材质:不锈钢
公司地址	河北省沧州市盐山县大杨工业区
联系电话	0317-6344158 13833972727

产品详情

钢铝拖链[1]的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，该产品钢性好，不变形。安装方便，使用可靠，易拆装，不下垂。由于本产品外形精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

规格编辑

有tl45、tl65、tl95、tl125、tl180、tl225、tl250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。

有三种支撑板的形式。

- (1) 当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式
- (2) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式
- (3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式

设计参数编辑

钢铝拖链的材质：冷轧钢和不锈钢。拖链的型号、拖链的总宽、拖链的长、支撑板的型式、支撑板内置孔的大小、拖链的弯曲半径

特点编辑

适用于所有的传动方式，可随意加长和缩短。tlg型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由

悬置长度大，支撑板可依顾客需要制作，使用于工作母机，移动机械等。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。[2]

本产品的品牌是沧州盛力，型号是TL180，材质是不锈钢，适用机床是车床，负载能力是2000，负载重量是3000，不支撑长度是17（mm），矩形孔径是10（mm），支撑板最大孔径是16.5（mm），是否库存是是，是否批发是是