

海特克嵌入式触摸平板电脑选型目录

产品名称	海特克嵌入式触摸平板电脑选型目录
公司名称	重庆海特克系统集成有限公司
价格	.00/个
规格参数	开本:无
公司地址	重庆市沙坪坝区沙北街174号重庆大学A区后门校内原机电设备厂办公楼第二自然层
联系电话	86 023 65106692-8617 13012363379

产品详情

开本 无

当前位置：产品中心 > 嵌入式平板电脑系列 嵌入式平板电脑系列 > 海特克嵌入式触摸平板电脑选型目录
发布时间：2009-3-10 9:23:24 海特克嵌入式触摸平板电脑选型目录 海特克嵌入式平板电脑是一系列具有高性能低功耗防护性好的平板电脑，提供丰富的接口，带有较多的扩展槽，可供选择的是否使用触摸屏，使用户有更好的利用空间，并且又有完整的软件平台，因此它完全能够满足多媒体应用和互动式对于大尺寸显示屏和强大运算性能的要求。但由于产品丰富，方便客户，现将介绍海特克嵌入式平板电脑型号规格命名方法 一、海特克嵌入式平板电脑型号规格命名方法 示例：itouch-150ta-ce 其中：itouch：品牌名 150：3位数字，表示液晶屏尺寸，其值为液晶屏对角尺寸英寸数 × 10 t：触摸屏类型，t代表4线触摸屏，f代表代表5线电阻屏，s代表超声波屏，r代表红外线屏，x代表无触摸屏 a：产品型号序列标识，从a到z。 ce：代表wince操作系统，ln代表linux 二、海特克嵌入式触摸平板电脑选型目录 型号 主板配置和接口 外壳 温度范围 400~800mhz mips risc处理器。标配128mb ddrii内存（可选配256mb内存，最大可提供512mb内存），标配128mb flash（可选择最大支持8gb）。接口方面，usb 2.0接口 × 2、10/100m以太网口 × 1、rs232串口 × 3（其中两个在机内未引出）、sd卡槽 × 1、立体声音频输出 × 1、mic输入 × 1。dc12v供电。
15?真彩色tft液晶屏，分辨率1024*768，亮度300 cd/m2。
4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。
全钢结构，全密闭防尘防滴溅外壳。 存储温度-20~70摄氏度，工作温度0-55摄氏度。
15?真彩色tft液晶屏，分辨率1024*768，亮度300 cd/m2。
4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。 工程塑料外壳
存储温度-20~70摄氏度，工作温度0-55摄氏度。 12.1?真彩色tft液晶屏，分辨率800*600，亮度400 cd/m2。
4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。
全钢结构，全密闭防尘防滴溅外壳。 存储温度-30~80摄氏度，工作温度0-55摄氏度。
10.2?24位真彩色tft液晶屏，分辨率1024*600，亮度300 cd/m2。
4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。
全钢结构，全密闭防尘防滴溅外壳。 存储温度-30~80度，工作温度0~55度
8.0英寸真彩色tft液晶屏，分辨率800*600，亮度250cd/m2。
4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。
全钢结构，全密闭防尘防滴溅外壳。 存储温度-40~90度，工作温度0-55度

7.0英寸真彩色tft液晶屏，分辨率800*480，亮度300cd/m²。

4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。

全钢结构，全密闭防尘防滴溅外壳。存储温度-30~80度，工作温度0~55度

7.0英寸真彩色tft液晶屏，分辨率800*480，亮度450cd/m²。

4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。

全钢结构，全密闭防尘防滴溅外壳。存储温度-30~80度，工作温度0~55度 203mhz arm risc 处理器，64mb sdr、64mb

flash、usb1.1×2、10m以太网×1、rs232×3、sd卡槽×1、可定制薄膜面板按键、dc9-24v供电。

5.6英寸真彩色tft液晶屏，分辨率640*480，亮度250cd/m²。

4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。

工程塑料外壳，符合ip65防护要求。存储温度-30~80度，工作温度0~55度

5.6英寸真彩色tft液晶屏，分辨率640*480，亮度350cd/m²。

4线电阻触摸屏，透光率80%，表面硬度3h，寿命>1百万次，表面防眩光处理。

工程塑料外壳，符合ip65防护要求。存储温度-30~80度，工作温度0~55度