

香港施耐德 CM1-63L /3300塑壳断路器

产品名称	香港施耐德 CM1-63L /3300塑壳断路器
公司名称	乐清市恩源电气有限公司
价格	68.00/台
规格参数	品牌:香港施耐德 型号:CM1 极数:3P
公司地址	乐清市北白象镇潘珠垟村
联系电话	86 0577 62857773 13777738389

产品详情

品牌	香港施耐德	型号	CM1
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	800 (V)	脱扣器电流	63 (A)
产品认证	CCC	安装方式	固定式
速度	快速型	灭弧介质	空气式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作

cm1 系列塑料外壳式断路器 (塑壳式断路器)

cm1系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是综合采用国际先进技术设计。其额定绝缘电压800v，适用于交流50/60hz，额定工作电压690v，额定工作电流至800a的配电网路电路中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。同时也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短等特点，断路器垂直安装（即竖装）。

该产品符合iec60947-2和gb14048.2标准。

壳架等级及电流规格：cm1-63：6、10、16、20、25、32、40、50、63a。

壳架等级及电流规格：cm1-100：16、20、25、32、40、50、63、80、100a。

壳架等级及电流规格：cm1-225：100、125、160、180、200、225a。

壳架等级及电流规格：cm1-400：225、250、315、350、400a。

壳架等级及电流规格：cm1-630：400、500、630a。

壳架等级及电流规格：cm1-800：630、700、800a。

型号及其含义：

abl ————— 企业代号

m ————— 塑料外壳式断路器

1 ————— 设计序号

100 ————— 壳架等级额定电流 (a)

————— 分断能力特征代号 (c-经济型；l-标准型；m-较高分断型；h-高分断型)

————— 极数

————— 用途代号：配电用无代号，保护电动机用“2”表示。

注：配电用断路器瞬时动作整定值： $10I_n \pm 20\%$ ；保护电动机用断路器瞬时动作整定值： $12I_n \pm 20\%$ 。

ablm1-100s长×宽×高：155×90×86mm；ydm1-100h(r)长×宽×高：155×90×103mm

ablm1-100s(h)(r)安装尺寸：长×宽×孔直径：130×30×4.5mm