

# 香港施耐德 CM1-225L /3300塑壳断路器

产品名称	香港施耐德 CM1-225L /3300塑壳断路器
公司名称	厦门三水园林绿化工程有限公司
价格	128.00/个
规格参数	品牌:香港施耐德 型号:CM1 极数:3P
公司地址	杏前路22号之一
联系电话	13696958112 13225080783

## 产品详情

品牌	香港施耐德	型号	CM1
极数	3P	额定频率	50 ( Hz )
额定绝缘电压	800 ( V )	脱扣器电流	225 ( A )
产品认证	CCC	安装方式	固定式
速度	快速型	灭弧介质	空气式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作

cm1 系列塑料外壳式断路器 ( 塑壳式断路器 )

cm1系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是综合采用国际先进技术设计。其额定绝缘电压800v，适用于交流50/60hz，额定工作电压690v，额定工作电流至800a的配电网路电路中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。同时也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短等特点，断路器垂直安装（即竖装）。

该产品符合iec60947-2和gb14048.2标准。

壳架等级及电流规格：cm1-63：6、10、16、20、25、32、40、50、63a。

壳架等级及电流规格：cm1-100：16、20、25、32、40、50、63、80、100a。

壳架等级及电流规格：cm1-225：100、125、160、180、200、225a。

壳架等级及电流规格：cm1-400：225、250、315、350、400a。

壳架等级及电流规格：cm1-630：400、500、630a。

壳架等级及电流规格：cm1-800：630、700、800a。

## 型号及其含义：

abl ————— 企业代号

m ————— 塑料外壳式断路器

1 ————— 设计序号

100 ————— 壳架等级额定电流 (a)

————— 分断能力特征代号 (c-经济型；l-标准型；m-较高分断型；h-高分断型)

————— 极数

————— 用途代号：配电用无代号，保护电动机用“2”表示。

注：配电用断路器瞬时动作整定值： $10I_n \pm 20\%$ ；保护电动机用断路器瞬时动作整定值： $12I_n \pm 20\%$ 。

ablm1-100s长×宽×高： $155 \times 90 \times 86\text{mm}$ ；ydm1-100h(r)长×宽×高： $155 \times 90 \times 103\text{mm}$

ablm1-100s(h)(r)安装尺寸：长×宽×孔直径： $130 \times 30 \times 4.5\text{mm}$