

液压工程机械、液压升降机、固定式升降机、电动升降机

产品名称	液压工程机械、液压升降机、固定式升降机、电动升降机
公司名称	济南金万通机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定载荷:1000kg 功率:4kw
公司地址	jinanjwtsjj@163.com
联系电话	86-0531-81172097 18560119299

产品详情

定式液压升降机是一种升降稳定性好，适用性广的货物举升设备。主要用于生产流水线，自动线货物高度这间运送，物料上线下线，工件装配等升降作业。根据不同的工作要求和环境，可配置不同的工作台形式，动力形式，控制方式和其他附加配件。特点：结构紧凑稳定，可适应高频率连续运转。升降高度稳定性，能满足大吨位货物平稳举升。设有防附，超载安全保护的液压系统，保障运行安全。滚轴、滚珠、转盘等台面任意配置，可满足不同工况使用要求。固定升降机是用于货物运送的专用液压升降台，主要应用于仓库、车库、车间等各种工作层间上下货物输送，具有广泛的适用性，承载量大、升降安全平稳，安装维护简单方便，是经济实用的理想货物输送设备。

液压升降机主要是有建筑物或轻型钢结构所围成的封闭式或网状式井道并用液压驱动油缸顶升平台。其主要组成部分为：

井道部分：是用建筑物或轻型钢结构所围成的封闭式或网状式框架，内部两侧安装型钢导轨：

驱动部分：是带有液压驱动电机、油泵，安全阀，调速阀和换向阀等液压部件的一个小油箱：

油缸部分：是升降油缸直顶平台或顶升剪叉架的一个或多个油缸组成：门系部分：是用钢结构组成的封闭式或网状式平台门或层门系统，有手动门和自动门，一般敞开式平台不设门：

电气部分：是包括动力、控制，信号，安全和照明等装置组成：平台部分：是承载重物的钢结构平台，有封闭式(即轿厢式)或敞开式，两侧装有导向滚轮或导靴，平台底部可联接升降油缸或联接升降剪叉形钢架：辅助部分：是液压管件、管道、压力表和钢结构底座等组成：

安全装置：安全阀，极限限位、门机电联锁、破裂阀，紧急开关和电气短路保护等安装形式: 固定式液压升降机适合在室内外各种环境条件下安装使用。它可根据使用要求，安装在封闭的井道内或畅开的楼层间；安装在凹形基坑内或平实的地面上。技术参数:由于受建筑物或工作搁层的高度，所载物体的大小、重量及其它使用要求的影响，其型号有很多不确定因素。当列表所示型号不适合使用要求时，可根据实际使用环境和操作要求，对升降台的升高、承载量、平台面积等进行组合，以便取得理想的使用效果。

分类简介:

固定式液压升降机产品按运行方式大致可以分为剪叉式、双剪式、导轨式、套缸式、壁挂式等。

本产品的加工定制是是，额定载荷是1000kg，功率是4kw，类型是升降机，品牌是金万通牌，新旧程度是全新，型号是SJD1-5.6，转速类型是电动液压，规格是SJD1-5.6