

洛阳采光板厂家，洛阳frp采光瓦，洛阳采光板批发

产品名称	洛阳采光板厂家，洛阳frp采光瓦，洛阳采光板批发
公司名称	河南荣锦玻璃钢制品有限公司
价格	16.50/米
规格参数	品牌:荣锦 型号:可定做 尺寸:可定做
公司地址	开封市经济开发区民营工业园区
联系电话	18137107855

产品详情

采光板

采光板材料主由PP，要由PP，PC，pet,APET,PVC或FRP板。4料做成. 常用波形760/840/950/1050

2.5米宽pc板已调试成功，大大增强了采光效果

1.PP料采光板主要用在包装，装饰，绝缘，垫板上，有绿色环保之神，欧美日大受欢迎！

2.Pvc料采光板主要用在包装，装饰，绝缘，采光，摸压上，有绿色环保之神，耐酸耐久耐碱

3.[PC采光板](#)不耐酸，不耐久，不耐碱，但耐高温，采光效果好,耐高温125度，耐低温-40度

4：FRP玻璃纤维增强聚脂采光板、聚碳脂制成的蜂窝状或实心板等,按形状可分为与屋面板波形相同的玻璃纤维增强聚脂采光板(简称玻璃钢采光瓦)和其他平面或者曲面采光板,耐酸碱达20年之久,广泛被化工腐蚀区所采纳!

不同的采光板有不同的固定方法.

采光板采用铝型材扣件固定,波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处

应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虑做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近.采光板的常规分类有：经济型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。采光板常用的规格有：[750型](#)，[840型](#)，[820型](#)，[980型](#)，[950型](#)，[900型](#)，[475型](#)，[760型](#)，以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。

frp采光板是和钢结构配套使用的采光材料，其主要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要

930型FRP采光板

[起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。由于其稳定的质量、经久耐用的特点，深受顾客的欢迎，产品可广泛使用在工业/商业/民用建筑额屋面和墙面。](#)

功能类似常用的玻璃，主要用于屋面采光，可以有类似波浪型和压型钢板一致的形状，属于玻璃纤维增强的塑料，特点如下：

- 1、具有很好的抗碎，易清洗，耐酸碱,安装方便等特点
- 2、产品采光光线呈散光状，光线柔和，透光率保持度高，可有效的阻隔绝大多数紫外线
- 3、产品属于易燃材料，可在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓烟排出，可以减少火灾人员伤亡，产品在燃烧过程中不产生熔滴，可有效的保护现场人员的安全

优质的FRP必备的条件

840/860/950波浪瓦

原料：优质树脂 + 高性能上膜 + 优质的玻璃纤维

功能：抗紫外线强+ 抗化学腐蚀性强+自洁性强+ 抗老化性强+ 抗粉化性强+ 透光率保持高

强度及刚度[编辑](#)

强度是指[FRP采光板](#)受力破坏时，物体内的最大应力值，包括拉伸、弯曲、冲击、剪切等强度。

刚度表示[FRP采光板](#)

对变形的抵抗能力，因此FRP采光板成型时，在某些部位做上加强筋或在表面用亚纤维做加强筋，就能提高刚度。

FRP采光板固化度 85%，因此我司生产的采光板既有刚度又有韧性，且又不脆，便于施工和安装。

物理性质[编辑](#)

项目 弯曲强度 拉伸强度 冲剪强度 密度 氧指数 巴氏硬度

试验结果 181Mpa 105Mpa 96Mpa 1.43g/cm

常用规格[编辑](#)

[750型](#)，[840型](#)，[820型](#)，[980型](#)，[950型](#)，[900型](#)，[475型](#)，[760型](#)，以及1m-3m宽平板等100余种板型。

常规分类[编辑](#)

经济型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。

广泛用途[编辑](#)

工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。

七 [FRP采光板](#)现在使用的国家标准为：GB/T14206-2005。

河南荣锦玻璃钢制品有限公司

联系人：蔡经理 电话 [18137107855](tel:18137107855) QQ：77824248