

ZX7-400电焊机 瑞凌家用直流电焊机 手提式焊机

产品名称	ZX7-400电焊机 瑞凌家用直流电焊机 手提式焊机
公司名称	佛山市奥菲达焊接技术有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:奥菲达 型号:ZX7-400 工作形式:弧焊
公司地址	广东佛山南海区大沥黄岐五金城展览中心三楼奥菲达
联系电话	0757-85933204-611 15363051303

产品详情

型号：zx7-500逆变直流弧焊机额定输入电压：三相380v 50/60hz额定输入容积（kva）：26输出电流范围（a）：20～500额定负载持续率（百分之百）：60输出空载电压（v）：75外形尺寸（mm）：540×403×750重量（kg）：55外壳防护等级：ip23性能特点:1.采用成熟理想的ig变态开关元件配以先进独特的电路设计,靠得住性高,焊机性能优越.2.适应酸性、碱性焊条+纤维素焊条+简易tig。3.可接100米焊缆正常烧焊。4. b型机具备高频非接触引弧形式。5.烧焊电流精密预置，烧焊电流、电压数码预示。6.电弧推力可调，内置热引弧功能，引弧容易，烧焊安定。7.防触电功能可先。8.网压撩动范围不小于15百分之百.逆变直流弧焊机有：zx7-160、zx7-200、zx7-315、zx7-400、zx7-500、zx7-630型

zx7-400a ig变态逆变式直流手工弧焊机简练申说:1.采用成熟理想的ig变态开关元件配以先进独特的电路设计,靠得住性高,焊机性能优越.2.适应酸性、碱性焊条+纤维素焊条+简易tig。3.可接100米焊缆正常烧焊。4. b型机具备高频非接触引弧形式。5.烧焊电流精密预置，烧焊电流、电压数码预示。6.电弧推力可调，内置热引弧功能，引弧容易，烧焊安定。7.防触电功能可先。8.网压撩动范围不小于15百分之百.型号：zx7-400额定输入电压（v）：三相380v 50/60hz输出电流范围(a): 20～400输出空载电压(v): 70额定输入容积(kva)：19额定负载持续率(百分之百): 60重量(kg): 43外形尺寸(mm): 630×280×570外壳防护等级: ip23

联系电话：15363051306

本产品的品牌是奥菲达，型号是ZX7-400，工作形式是弧焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是抽头式，驱动形式是电动，保护气体类型是无需气体保护，作用对象是金属