

进口美国万能SS309L不锈钢焊丝

产品名称	进口美国万能SS309L不锈钢焊丝
公司名称	南宫市神泰合金焊材耐磨材料厂
价格	796.00/个
规格参数	品牌:美国万能 型号:SS308L 牌号:SS308L
公司地址	河北省邢台市南宫市董家庙新开发区
联系电话	03195396633 15231920758

产品详情

ss309l	低碳含量提供了碳化物沉积的阻力。用于覆盖、连接不锈钢与碳钢、船用螺旋桨轴的制造等。	23.3	13.6	1.71	.40	.020	.
ss310	用于热交换器，炉零件及燃烧室的焊接型 310。用于修理造纸发酵设备和化学设备和连接不同的钢材。	25.5	20.5	1.65	.40	.11	.02
ss316	用于焊接型 316，具有较高耐腐蚀性和较高屈服强度，用于制药、照相、精练、食品与化学设备。	19.3	11.5	1.8	.40	.046	2.1
ss316l	必须避免碳沉积的焊件和 316l 钼轴承钢制造的处理设备。	18.9	11.8	1.9	.46	.017	2.2
ss317l	用于对 316l 型来说腐蚀太严重的污染控制设备和在氯环境中点蚀严重的地方。低的含碳量可阻止碳化物的沉积。	19.2	14.1				
ss347	用于连接 347 和 321 不锈钢。铌的含量可以减少铬 - 碳化物的沉积，及在高温下加强焊接金属。	19.3	9.7				

本产品的品牌是美国万能，型号是SS308L，牌号是SS308L，产地是美国，类型是不锈钢焊条，材质是不锈钢，焊芯直径是0.8-6.0mm（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是0.8-6.0mm（mm），长度是1000（mm），焊接电流是80-160（A），电流幅度是80-160（A），熔点是220，工作温度是标准（），适用范围是用于覆盖、连接不锈钢与碳钢、船用螺旋桨轴的制造，硬度HRC是标准