

36KW全自动电加热锅炉 电蒸汽锅炉 电真空锅炉 节能环保锅炉

产品名称	36KW全自动电加热锅炉 电蒸汽锅炉 电真空锅炉 节能环保锅炉
公司名称	河南神风锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省郑州市郑东新区CBD景峰国际23层
联系电话	0371-56722522 13592244558

产品详情

产品参数

品牌：	神风
型号：	wns
燃料：	燃气锅炉
燃烧方式：	室燃炉
锅炉用途：	工业锅炉
结构形式：	卧式
循环方式：	自然循环锅炉
适用燃料：	天然气
适用范围：	蒸煮,烘干,高温反应,消毒
燃料耗量：	326

详细信息

wns系列4吨燃气蒸汽锅炉

意大利知名燃烧机，安全易燃，运行平稳

湿背式结构，耐用易检修

螺纹烟管，波纹炉胆，强化传热

自动化程度高，操作简单

锅炉特点

1. 采用国际最新技术，燃烧室大容积设计。配置世界名牌燃烧机，使燃烧更充分，效率更高，故障率更低。
2. 采用先进的波纹炉胆结构，即增加了传热面积，也满足的炉胆受热后的自由膨胀。
3. 采用螺纹烟管，强化传热，消除焊接应力。
4. 采用湿背式结构，可排性高，维修费用低。
5. 超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能，锅炉运行安全可靠。

wns系列蒸汽锅炉技术参数表

锅炉型号	额定蒸发量	额定蒸汽压力	给水温度	额定蒸汽温度	燃料消耗量					热效率	最大件运输重量	最大件运输尺寸
					轻油	重油	天然气	液化气	城市煤气			
	t/h	mpa			kg/h	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	%	t	mm
wns1-1.0-y(q)	1	1.0	20	184	65.5	67.3	84.2	29	176	89	4.3	3561 × 1690 × 1910
wns2-1.25-y(q)	2	1.25	20	194	129.6	132.2	165	57.3	346	89.2	7.2	4111 × 1950 × 2199
wns4-1.25-y(q)	4	1.25	20	194	256	261.9	323.6	109	682	89.2	9.6	4732 × 2150 × 2448
wns6-1.25-y(q)	6	1.25	20	194	380	390.6	450	164	1020	89.7	16.5	5500 × 2600 × 2990
wns8-1.25-y(q)	8	1.25	105	194	503	517	642	209	1321	89.7	24.8	6450 × 2800 × 3200
wns10-1.25-y(q)	10	1.25	105	194	628	643	805	264	1654	90.3	26.8	6800 × 2900 × 3394
wns15-1.25-y(q)	15	1.25	105	194	940	965	1182	400	2417	90.8	38	7150 × 3200 × 3540
wns20-1.25-y(q)	20	1.25	105	194	1250	1301	1597	520	3299	91.2	55	8200 × 3400 × 3826

注释：表中燃料低位发热量按以下值计算，轻油10240kcal/kg,重油10000 kcal/kg,天然气8000kcal/nm³,液化气24000 kcal/nm³,城市煤气3800 kcal/nm³，表中参数仅供参考，若技术改进，以随机技术参数为准。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是神风，型号是CWNS1.4-95/70-YQ，燃料耗量是66-79，适用范围是食品加工化工医院部队洗浴烤漆蒸煮染烫，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉，规格是CWNS1.4-95/70-YQ